

Приложение № 1 к приказу
директора по ОТ, ПБ и Э
от 30.10.2024 г.

№ П-ОД-722-00-24-31

**Корпоративные требования
по безопасности производства
для подрядных организаций и организаций, оказывающих услуги**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины, определения и сокращения.....	3
3. Требования для работников при нахождении на территории предприятий Компании.....	4
4. Требования по организации работ/услуг.....	10
5. Требования при выполнении работ/оказании услуг.....	17
6. Требования к размещению вагончиков подрядной организации на территории Компании.....	18
7. Требования по подключению и эксплуатации электрооборудования (электроприемников) подрядными организациями, требования электробезопасности при проведении электросварочных работ.....	19
8. Требования при эксплуатации транспортных средств, оказании услуг (выполнении работ) с применением спецтехники своими силами или с помощью привлечённых организаций	21
9. Требования охраны труда при работе на высоте.	24
10. Требования при проведении работ повышенной опасности.....	24
11. Авторский (технический) надзор, шеф-монтаж, шеф-наладка.	26
12. Требования в области экологической безопасности.	27
13. Действия при происшествиях и отклонениях в работе.....	28
14. Дополнительные специальные требования.....	29
Приложение А Способы организации работ на инвестиционных объектах.....	30
Приложение Б Политика компании в области охраны труда и промышленной безопасности	31
Приложение В Политика компании в области охраны окружающей среды.....	32
Приложение Г Размеры штрафных санкций за нарушение требований безопасности	33
Приложение Д Матрица распределения обязанностей.....	35
Приложение Е Форма заявки на вынос СИЗ.....	46
Приложение Ж Единые требования по обеспечению контроля наличия необходимой квалификации, аттестации у допускаемых к работе по нарядам-допускам работников подрядных организаций.....	47
Приложение И Порядок организации и проведения обучения требованиям охраны труда и аттестации по промышленной безопасности работников подрядных (субподрядных) организаций..	48
Приложение К Чек-лист «Соблюдение установленных требований к мобильным зданиям, сооружениям (вагончикам)».....	58

1. Общие положения.

1.1. Компания Северсталь заботится о сохранении жизни и здоровья собственных работников и работников подрядных организаций.

1.2. Настоящие Корпоративные требования по безопасности производства для подрядных организаций и организаций, оказывающих услуги, в том числе по перевозке пассажиров и грузов, а также эксплуатацию спецтехники (далее – Корпоративные требования) содержат обязательные для исполнения правила, условия, ограничения, запреты, обязанности в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения.

1.3. Положения Корпоративных требований распространяются на все подрядные организации, осуществляющие деятельность на территории Компании, в части их касающихся.

1.4. Действующие Корпоративные требования размещаются на веб-сайте Компании по адресу: <https://suppliers.severstal.com/support-center/occupational-safety-and-security/>. Подрядные организации берут на себя обязательство самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в настоящие Корпоративные требования. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в текст Корпоративных требований. Изменения вступают в силу и применяются к подрядным организациям с момента ввода настоящих Корпоративных требований, если иное не предусмотрено в таких изменениях. В случае выявления нарушения Корпоративных требований применяется редакция Корпоративных требований, действующая в момент выявления нарушения.

1.5. За нарушение Корпоративных требований предусмотрены штрафные санкции, размер которых установлен в Приложении Г к настоящим Корпоративным требованиям.

2. Термины, определения и сокращения.

2.1. Аудит – способ осуществления мониторинга / контроля с оценкой соответствия объекта аудита установленным критериям, определенным чек-листом, оценочным модулем.

2.2. Аудитор – работник Компании, осуществляющий проверки по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения работниками Компании и подрядных организаций.

2.3. Аутстаффинг - использование персонала, находящегося в штате другой компании, которая предоставляет работников требуемой квалификации.

2.4. Безопасность производства – предъявляемые требования по обеспечению охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения, в том числе корпоративные требования.

2.5. Генподрядная организация (генподрядчик) – подрядная организация, заключившая с Заказчиком Договор подряда, согласно которому она обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу, самостоятельно или с привлечением субподрядных организаций и несущая ответственность перед Компанией за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

2.6. Горная выработка – это искусственная полость, созданная в недрах земли или на поверхности (подземная или наземная).

2.7. Компания – АО «Северсталь Менеджмент» и юридические лица группы Компаний Северсталь.

2.8. Менеджер по работе с подрядными организациями – работник службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании, занимающий соответствующую штатную единицу и/или в чьи обязанности входит работа с подрядными организациями.

2.9. Подрядная организация (подрядчик) – это физическое или юридическое лицо, которое берет на себя обязательства выполнить для заказчика определенную работу или оказать услуги к оговоренному сроку за согласованную с заказчиком оплату.

2.10. Предприятие Компании – юридическое лицо, входящее в состав группы Компаний Северсталь.

2.11. Проверка – способ осуществления мониторинга / контроля с оценкой соответствия объекта проверки установленным требованиям.

2.12. Первый руководитель подрядной организации – лицо, имеющее право действовать от имени подрядной организации без доверенности в соответствии с учредительными документами.

2.13. Рабочие дни – календарные дни с понедельника по пятницу, не включая субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни.

2.14. Руководитель службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании – руководитель, возглавляющий функцию ОТ, ПБ и Э предприятия.

2.15. Руководитель службы ОТ, ПБ и Э структурного подразделения – руководитель, возглавляющий функцию ОТ, ПБ и Э в структурном подразделении (непосредственно либо функционально).

2.16. Руководитель структурного подразделения – руководитель, возглавляющий структурное подразделение.

2.17. Самоходные ПС – ПС, отбор мощности для собственного передвижения и работы механизмов которых осуществляется от собственного источника энергии, а именно: грузоподъемные краны, установленные на автомобильные шасси, специальные шасси автомобильного типа; грузоподъемные краны на пневмо - гусеничном, тракторном, железнодорожном ходу; краны-манипуляторы; подъемники (вышки), в том числе подъемники с рабочими платформами; краны-экскаваторы, предназначенные только для работы с крюком.

2.18. Служба ОТ, ПБ и Э - работники функции ОТ, ПБ и Э на уровне предприятия Компании.

2.19. Спецтехника – транспортные средства такие как: грейдеры, автогрейдеры, катки дорожные, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, транспортеры, трактора, самоходные ПС и т.п.

2.20. Структурное подразделение – наибольшая структурная единица в составе предприятия Компании (дирекция, шахта, рудник, производство, центр, управление и т.п.).

2.21. Субподрядная организация (субподрядчик) – субподрядчики и поставщики, привлекаемые Генеральным подрядчиком для выполнения работ / услуг и поставки материалов и оборудования, необходимого для выполнения работ / услуг.

2.22. Территория Компании – территория предприятий Компании и/или территория отдельно расположенных объектов, принадлежащих предприятиям Компании.

2.23. Электронная система предприятия Компании - Программный комплекс «Контроль охраны труда» (далее - ПК КОТ).

2.24. АГП – автогидроподъемник.

2.25. БДД - безопасность дорожного движения.

2.26. БПСЖ – базовые правила, спасающие жизнь.

2.27. БП – безопасность производства.

2.28. БВС – беспилотные воздушные судна.

2.29. ВПФ – вредный производственный фактор.

2.30. ВОП – взрывоопасный предмет.

2.31. ИОТ – инструкция по охране труда.

2.32. КББ – критические барьеры безопасности.

2.33. КПП – контрольно-пропускной пункт.

2.34. ЛНА – локальный нормативный акт.

2.35. ЛЭП – линия электропередач.

2.36. НД – наряд-допуск.

2.37. ОТ, ПБ и Э – охрана труда, промышленная безопасность и экология.

2.38. ООС – охрана окружающей среды.

2.39. ОПО – опасный производственный объект.

2.40. ОПФ – опасный производственный фактор.

2.41. ПАБ – поведенческий аудит безопасности.

2.42. ПОС – проект организации строительства.

2.43. ППР – проект производства работ.

2.44. ПСР – потенциально смертельный риск.

2.45. ПС – подъемные сооружения.

2.46. СИЗ – средства индивидуальной защиты.

2.47. СКУД – система контроля и управления доступом.

2.48. ТИ – технологическая инструкция.

2.49. ТК – технологическая карта.

2.50. ТКР – технологическая карта на разовые работы.

2.51. ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации.

2.52. ТМЦ – товарно-материальные ценности.

2.53. ТС – транспортное средство.

2.54. ТСО – технические средства охраны.

2.55. SAP SRM – электронная система взаимодействия с подрядными организациями.

3. Требования для работников при нахождении на территории предприятий Компании.

3.1. Все работники подрядных организаций для получения допуска на территорию Компании проходят вводный инструктаж в предприятиях Компании, по результатам которого осуществляется выходное тестирование. Работник, не прошедший тестирование, на территорию предприятия Компании не допускается, личный пропуск не выдается.

3.2. Организации, подключенные к системе ПК КОТ, осуществляют регистрацию работников на вводный инструктаж через раздел «Запись на вводный инструктаж». В предприятиях Компании, где не автоматизирована запись на вводный инструктаж, либо подрядные организации не подключены к системе ПК КОТ, необходимо направлять заявку на прохождение вводного инструктажа на ответственного специалиста службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании.

3.3. Личный пропуск работникам подрядных организаций выдается в бюро пропусков с указанием наименования организации, в которую работники трудоустроились, либо в которую направляются для прохождения собеседования.

3.4. Входить на территорию и выходить с неё разрешается только через КПП, при предъявлении личного пропуска установленного образца, и успешном прохождении тестирования на наличие этанола в выдыхаемом воздухе с применением приборов-алкотестеров (при наличии).

Проезд транспортного средства, независимо от его принадлежности, на территорию Компаний осуществляется только через КПП при наличии транспортного пропуска и во время, указанное в пропуске.

3.5. При передвижении по цеху, участку, горным выработкам необходимо пользоваться только установленными проходами. Переходить через транспортеры, конвейеры, рольганги, канавы, траншеи по переходным мостикам.

3.6. Передвигаться по производственной площадке разрешается пешком или на автотранспорте. Иными способами, с использованием иных транспортных средств и приспособлений перемещение запрещено, за исключением случаев, определенных в ЛНА предприятий Компании.

3.7. Запрещается:

3.7.1. выносить/вывозить ТМЦ с территории Компании без соответствующих сопроводительных документов и /или по недействительным документам;

3.7.2. носить спецодежду с логотипом «Северсталь»;

3.7.3. применять СИЗ ног без жесткого подноски (не менее 200 Дж);

3.7.4. проходить/проезжать на территорию (с территории) Компании и/или находиться на территории Компании в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;

3.7.5. проносить/проводить на территорию (с территории) Компании наркотические средства, спиртные напитки, спиртосодержащие жидкости, психотропные и токсические вещества;

3.7.6. проходить/проезжать на территорию (с территории) Компании через КПП и/или находиться на территории Компании без личного пропуска;

3.7.7. проезжать через КПП и/или находиться ТС на территории Компании без транспортного пропуска;

3.7.8. использовать недействительные и чужие пропуска всех видов;

3.7.9. передавать пропуска всех видов для использования другим лицам;

3.7.10. проходить/проезжать на территорию (с территории) Компании вне КПП;

3.7.11. нарушать установленные правила прохода/проезда через СКУД;

3.7.12. проезжать на территорию Компании на ТС с нечитаемыми государственными регистрационными номерами: (грязными, стертыми, закрытыми шторками или откидными рамками для регистрационных номеров);

3.7.13. проносить/проводить на территорию (с территории) Компании и/или находиться на территории Компании с холодным, травматическим, огнестрельным, газовым, пневматическим оружием и его составными частями, электрошоковыми устройствами, ВОП, взрывчатыми веществами, средствами взрыва, предметами ими начиненными, боеприпасами, пиротехническими изделиями и специальными средствами не смертельного действия;

3.7.14. совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования ТСО (турникеты, шлагбаумы, считыватели, видеокамеры, датчики и т.п.);

3.7.15. препятствовать выполнению служебных обязанностей охранников по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов на территории Компании и по охране объектов Компании;

3.7.16. проводить (проводить в ТС, грузах) лиц в нарушение установленного порядка;

3.7.17. проносить (проводить) на территорию Компании БВС, хранить и использовать их на территории Компании, за исключением случаев использования БВС в производственных целях для оценки состояния территории и сооружений Компании в соответствии с локальными нормативными актами Компании;

3.7.18. использовать плееры, мобильные (сотовые) телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие электронные устройства (в том числе оборудованные техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без использования рук):

- при нахождении в зоне возможного воздействия опасных производственных факторов;

- при переходе через железнодорожные пути;

- при следовании пешком по проезжей части, обочине автодорог и при пересечении проезжей части автодорог;

3.7.19. повреждать/загрязнять покрытие дорог, снимать, загромождать, повреждать, самовольно устанавливать преграды, знаки и другие технические средства для организации движения и свободного проникновения на территорию Компании; оставлять на проезжей части предметы/груз, создающие помехи для движения других транспортных средств;

3.7.20. наступать на оборванные электрические провода, трогать их и подходить к ним на расстояние ближе 10 метров;

3.7.21. во время прокатки металла стоять на переходном мостике через линию прокатки;

- 3.7.22. лить воду или бросать в жидкий металл, шлак, сырые или мерзлые предметы;
- 3.7.23. находиться в негабаритных местах во время движения автомобильного и железнодорожного транспорта, под поднимаемым, опускаемым, перемещаемым грузами, а также под настилами лесов и подмостей;
- 3.7.24. подходить на расстояние ближе 10 метров к зоне работы магнитного или грейферного кранов;
- 3.7.25. обдываться сжатым воздухом;
- 3.7.26. загромождать проходы, проезды, габариты железнодорожных путей;
- 3.7.27. вставать, садиться, облакачиваться на перила, ограждения, барьеры, оконные проемы, наступать на их элементы, перегибаться через них;
- 3.7.28. становиться на крышки люков, колодцев;
- 3.7.29. пользоваться нагревательными приборами с открытой спиралью;
- 3.7.30. использовать электронагревательные приборы (приборы отопления, электрические плитки, электрические чайники и т.п.) без устройства тепловой защиты или с неисправными (отсутствующими) терморегуляторами, предусмотренными конструкцией;
- 3.7.31. находиться в местах, не связанных с выполнением трудовых обязанностей, без задания непосредственного или вышестоящего руководителя;
- 3.7.32. заниматься посторонними делами, отвлекать от работы других;
- 3.7.33. перелезать через ограждения;
- 3.7.34. самовольное содержание работниками собак на территории Компании, а также самовольное использование их для охраны объектов;
- 3.7.35. использовать офисную мебель не по назначению, например, вставать ногами на стол, стул, раскачиваться на стуле; складывать предметы, вещи на шкафы;
- 3.7.36. оставлять отходы производства и потребления в неустановленных местах;
- 3.7.37. сброс сточных вод и технологических растворов на рельеф местности;
- 3.7.38. мойка и ремонт автомобилей, других транспортных средств в неотведенных для этого местах;
- 3.7.39. Несанкционированная кино-, фото-, видеосъемка с использованием профессиональной кино-, фото-, видеозаписывающей аппаратуры, мобильных телефонов или других технических средств с возможностью фото/видеофиксации объектов охраны в пределах территории предприятия, а также с прилегающей к предприятию территории.
- 3.8. Необходимо быть внимательным к сигналам работающих механизмов и транспорта; выполнять указания предупредительных надписей, плакатов; руководствоваться знаками безопасности и сигнальной разметкой.
- 3.9. Требования безопасности при переходе через железнодорожные пути.
- 3.9.1. Переходить железнодорожные пути, автодороги в местах установленных переездов и переходов, под прямым углом и убедившись, что вблизи нет движущегося транспорта.
- 3.9.2. Запрещается:
- переходить железнодорожные пути при наличии приближающегося подвижного состава на расстоянии ближе 100 метров, в том числе приближающегося по соседним путям (на участке, состоящем из нескольких путей (2 и более));
 - при оборудовании железнодорожного переезда шлагбаумом переходить железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации, независимо от положения шлагбаума;
 - переходить между расцепленными вагонами, если расстояние между ними менее 6 метров;
 - подходить ближе 2,5 метров к железнодорожному пути при движении по нему состава;
 - находиться в междупутье, если там отсутствует специальная дорожка и нахождение не обусловлено выполнением производственного задания;
 - переходить через железнодорожные пути в местах устройства стрелочных переводов, в местах расположения остяков и крестовин, ставить ноги между рамным рельсом и остяком или в желоба на стрелочном переводе, наступать на рельсы и концы железобетонных шпал, подлезать под вагоны, переходить по автосцепкам и рамам вагонов;
 - ходить в колее между рельсами;
 - переходить через тормозные площадки подвижного состава, автосцепки, буфера и пролезать под вагонами.
- 3.9.3. При необходимости обхода вагонов, полувагонов, платформ и т.п. (далее – вагонов) или локомотива, стоящих на технологических железнодорожных путях, разрешается переходить пути на расстоянии не менее 3 метров от крайнего вагона (локомотива). Работникам, осуществляющим эксплуатацию железнодорожного транспорта на железнодорожных путях не общего пользования и открытых площадках, переходить железнодорожные пути необходимо на расстоянии не менее 5 метров от крайнего вагона (локомотива).
- 3.9.4. При приближении состава с жидким чугуном, шлаком или негабаритным грузом, тележек с горячими слитками необходимо отойти в безопасное место на расстояние не менее 10 метров.
- 3.10. Требования безопасности для пешеходов.

3.10.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться в один ряд по краю проезжей части. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.

3.10.2. В местах, где движение регулируется, пешеход должен руководствоваться сигналами регулировщика или светофора.

3.10.3. Пешеход должен пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

3.10.4. На пешеходных переходах пешеход может выходить на проезжую часть после того, как оценит расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедится, что переход будет для него безопасен.

При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеход, кроме этого, не должен создавать помех для движения транспортных средств. Запрещается выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

3.10.5. Выйдя на проезжую часть, пешеход не должен задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения.

Пешеход, не успевший закончить переход, должен остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения, и/или с учетом сигнала светофора (регулировщика) (при наличии).

3.10.6. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета или маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом пешеход обязан воздержаться от перехода проезжей части, а при нахождении на ней – должен уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть.

При приближении транспортных средств с включенными проблесковыми маячками оранжевого цвета, выполняющих очистку и обработку противогололедными материалами тротуаров и пешеходных маршрутов, пешеход также должен уступить дорогу данным транспортным средствам.

3.10.7. При передвижении по территории и внутри помещений бежать запрещается. Не рекомендуется носить на территории Компании обувь на высоком, неустойчивом каблуке.

3.11. Требования безопасности для водителей.

3.11.1. Водитель, управляющий на территории Компании транспортным средством, обязан соблюдать Правила дорожного движения, действующие на территории РФ. При управлении транспортным средством, оборудованным ремнями безопасности, водитель вправе начинать движение только после того, как пристегнется сам и убедится в том, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию работников функции ОТ, ПБ и Э предприятий Компании и иных уполномоченных лиц Компании, останавливаться и передавать им для проверки:

- личный и транспортный пропуска для прохода (проезда) на территорию предприятий Компании;

- водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;

- регистрационные документы на данное транспортное средство, а при наличии прицепа - и на прицеп;

- в установленных случаях путевой лист и документы на перевозимый груз, а также специальные разрешения, при наличии которых в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности допускается движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, крупногабаритного транспортного средства либо транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов;

- в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства»;

- документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид».

3.11.2. Водитель, управляющий на территории Компании автомобилем, обязан проходить в установленном порядке предрейсовый, послерейсовый (в зависимости от условий работы) медицинский осмотр с отметкой в путевом листе.

3.11.3. Перевозка людей разрешается исключительно автомобильным транспортом, предназначенным для пассажирских перевозок.

3.11.4. При управлении транспортным средством на территории Компании запрещается:

- перевозка людей в кузовах грузовых автомобилей (прицепах);
- перевозка в кабине, салоне большого количества людей, чем это указано в паспорте завода-изготовителя транспортного средства;
- движение транспортного средства при нахождении людей на подножках, крыльях, бамперах;
- движение по газонам тротуарам, а также остановка и стоянка на них (за исключением спецтехники, предназначенной для ремонта и уборки);
- мойка и ремонт транспортных средств, а также их заправка на тротуарах, газонах, и других, не отведённых для этого местах;
- отдыхать или спать в кабине, салоне или кузове ТС на стоянке при работающем двигателе.

3.11.5. Стоянка транспортных средств на территории Компании разрешается на парковках, а также в других местах в соответствии с Правилами дорожного движения.

3.12. Требования безопасности для пассажиров.

3.12.1. Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. На остановочных пунктах, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

3.12.2. Пассажир обязан:

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым ими;
- посадку и высадку производить со стороны тротуара и обочины и только после полной остановки транспортного средства (если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения);
- ожидать автобус на посадочной площадке, а при её отсутствии – на тротуаре, на расстоянии не менее 1 м от бордюра;
- осуществлять вход/выход из автобуса, держась за поручень;
- держаться за поручни во время движения автобуса;
- избегать действий, способных причинить вред здоровью и жизни пассажиров и водителя;
- сообщать водителю об обнаруженных в салоне автобуса вещах и документах, оставленных без присмотра, а также о любых неисправностях;
- по прибытии на свою остановку освободить салон автобуса и забрать личные вещи.

3.12.3. Пассажиру запрещается:

- во время движения транспортного средства: отвлекать водителя от управления транспортным средством, выпрыгивать из транспортного средства; цепляться за транспортное средство и запрыгивать в него; ходить по салону транспортного средства;
- находиться на проезжей части в ожидании транспортного средства и приближаться к нему до его полной остановки;
- самостоятельно открывать двери автобуса, мешать их открытию или закрытию;
- вмешиваться в управление транспортным средством;
- выбрасывать предметы в окна и люки транспортного средства, высовываться из транспортного средства;
- использовать мобильные устройства при посадке/высадке;
- передвижение в кузове грузового автомобиля (прицепа).

3.13. При передвижении по лестнице необходимо держаться за поручень, становиться на ступени устойчиво; запрещается бежать по лестнице, прыгать со ступеней, пользоваться мобильным (сотовым) телефоном, переносной рацией, смартфоном, планшетом, нетбуком, другими электронными устройствами.

3.14. При использовании лифта необходимо соблюдать правила его безопасной эксплуатации.

3.15. Грузы, складированные вдоль железнодорожных путей, должны находиться от головки ближайшего рельса при высоте груза (штабеля) до 1,2 метра на расстоянии не ближе 2 метров, а при большей высоте – не ближе 2,5 метров.

3.16. Для снятия материалов, инструментов, оборудования, канцелярских принадлежностей и т.п. с антресолей или верхних полок стеллажей, доступ к которым затруднен, необходимо использовать специальные приспособления (стремянки, переносные лестницы).

3.17. Требования по использованию на территории Компании средств индивидуальной защиты.

3.17.1. При нахождении на территории производственных участков, а также в зоне возможного воздействия вредных или опасных факторов производства, при выполнении трудовых обязанностей необходимо иметь и правильно применять положенные средства индивидуальной защиты.

3.17.2. Применять защитные очки обязательно:

- при нахождении в производственных помещениях (кроме расположенных в них закрытых постах и пультах управления оборудованием, закрытых кабинах управления механизмами, кабинетах, электропомещениях, комнатах сменно-встречных собраний, помещениях санитарно-бытового назначения);

- при выполнении работ, для которых применение защитных очков определено ИОТ по профессии или виду работ;

- при выполнении работ в зоне действия знаков безопасности, устанавливающих требования по обязательному применению защитных очков.

3.17.3. Требование по обязательности применения защитных очков не распространяется на:

- работы, при выполнении которых работник в соответствии с установленными требованиями безопасности труда должен применять иные средства индивидуальной защиты глаз, лица (маски, щитки защитные);

- производственные помещения и (или) виды работ, где отсутствует риск получения травм глаз. Перечень помещений и (или) видов работ (при их наличии) определяется начальником цеха (участка);

- работников, находящихся в транспортном средстве, имеющем застеклённую кабину.

3.17.4. Работы с применением ударного инструмента необходимо выполнять с использованием очков закрытого типа, а с агрессивными средами (кислоты, щелочи, горячий пар и т.п.) – с использованием полнолицевых масок.

3.17.5. Работы по обработке изделий, заготовок, деталей, проводимые с применением отрезного и шлифовального инструмента, необходимо выполнять с использованием средств индивидуальной защиты глаз и лица (защитные очки закрытого типа или щитки защитные лицевые).

При этом обязательно применение защитных лицевых щитков:

- при выполнении работ с отрезным и шлифовальным инструментом, сопровождающихся образованием искр, брызг металла, либо при наличии риска разрушения круга (диска);

- при работе с отрезными кругами.

3.17.6. При выполнении разовых работ, работ повышенной опасности, связанных с риском получения травм глаз и лица отлетающими частицами, агрессивными средами обязательность применения средств защиты определяется непосредственным руководителем рабочих (мастером) и доводится до работников при проведении целевого инструктажа.

3.17.7. При выполнении газорезательных работ применять риск-ориентированный подход по использованию термостойких подшлемников.

Необходимо применять термостойкий подшлемник при работах, где подтвержден риск попадания в ушную раковину искр и брызг металла (окалины) и не реализованы иные эффективные мероприятия управления данным риском: экраны, удаление работника из опасной зоны, автоматизация, использование СИЗ от прочих ОПФ И ВПФ, которые физически препятствуют попаданию брызг и искр в ушную раковину и пр.

Необходимые и достаточные меры безопасности определяет руководитель подрядной организации.

Информация о мерах безопасности указывается в ИОТ по профессии/виду работ.

3.17.8. Необходимо соблюдать правила ношения специальной одежды и специальной обуви:

а) Спецодежда должна быть застегнута на все пуговицы (допускается оставлять не застегнутой верхнюю пуговицу куртки спецодежды), ботинки зашнурованы; волосы должны быть убраны под защитную каску либо (если ношение каски не регламентировано) под другой головной убор, положенный работнику в соответствии с действующими в организации нормами выдачи СИЗ.

В условиях возможного воздействия открытого огня, раскаленных частиц, агрессивных веществ, электрической дуги брюки спецодежды должны быть надеты поверх сапог.

б) Необходимо применять выдаваемую по нормам утепленную спецобувь на наружных работах и при передвижении по территории вне помещений при температуре воздуха ниже 0 °С.

в) Ношение защитной каски обязательно на рабочих местах и участках, где требуется защита головы. При ношении защитной каски в обязательном порядке должен применяться подбородочный ремень, который должен быть надет, застёгнут и отрегулирован так, чтобы исключить самопроизвольное падение или смещение каски с головы.

3.17.9. При наличии наледи, снежного наката, снега необходимо применять антискользящие насадки на спецобувь. Перечень профессий и видов работ, для которых обязательно применение антискользящих насадок определяется руководителем организации. Требования по обязательному применению насадок должны быть регламентированы в соответствующих ИОТ по профессии (виду работ) или доводиться до работников при проведении целевого инструктажа при выполнении разовых работ, работ повышенной опасности. Для остальных сотрудников подрядных организаций рекомендуется применять антискользящие насадки при выполнении трудовых операций, связанных с риском проскальзывания на обледенелых поверхностях.

3.17.10. Запрещается выносить СИЗ за пределы территории Компании. Исключение составляют случаи, когда работник выходит за территорию в рамках выполнения профессиональных обязанностей и имеет при себе необходимый для этого набор спецодежды, спецобуви, других СИЗ. Для подразделений в г. Череповец первому руководителю организации необходимо оформить заявку на вынос СИЗ (приложение Д) и направить на электронный почтовый ящик - Начальники дежурной смены ООО «ОА «Аквилон-Север», leaders.ds@severstal.com. При выходе через КПП работник должен предъявить данную заявку вместе с личным пропуском.

4. Требования по организации работ/услуг.

4.1. Любая подрядная организация, впервые заключившая договор для выполнения работ/оказания услуг с Компанией «Северсталь», либо субподрядная организация, впервые выполняющая работы/оказывающая услуги на субподряде, либо организация, не имеющая рейтинга в течение 12 месяцев, проходят процедуру проверки соответствия установленным в Компании требованиям по охране труда и промышленной безопасности - предквалификацию (далее – предквалификация).

4.2. В Компании ведётся рейтинг подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на территории Компании. Рейтинг рассчитывается ежемесячно для всех организаций (независимо от их численности) и формируется за счёт начисления или вычитания баллов по критериям, установленным в Компании. Результаты рейтинга подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги:

- учитываются при принятии решения на тендере/ при согласовании субподрядной организации;
- влияют на сумму штрафных санкций, предъявляемых подрядным организациям;
- учитываются руководителями структурных подразделений при организации контроля на объекте;
- размещаются на веб-сайте Компании по адресу: [Библиотека документов — Северсталь. Для поставщиков и подрядчиков \(severstal.com\)](#).

4.3. Все организации, осуществляющие свою деятельность в предприятиях Компании, в течение первого месяца с даты заключения договора должны зарегистрироваться и получить доступ в личный кабинет в ПК КОТ, после подключения к прикладному программному комплексу «Портал подрядчика» (ППК «Портал подрядчика»). В личном кабинете в ПК КОТ в виде электронного отчета (далее – отчет), отражается информация о выявленных нарушениях требований безопасности производства при выполнении работ/оказании услуг подрядной/субподрядной организацией на территории предприятия Компании. Инструкция по работе в программном комплексе «Контроль охраны труда» для работников подрядных организаций входит в перечень ЛНА (раздел 14 Корпоративных требований).

4.4. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает в течение первых 10 рабочих дней после предоставления доступа к ПК КОТ внесение информации по работникам (фото, работника, проверку знаний (аттестацию) по охране труда, промышленной безопасности, медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование (при необходимости) и др. в соответствии с разделами в карте подрядной организации).

4.5. Порядок проведения аудитов (проверок) деятельности подрядных организаций и выставление штрафных санкций за выявленные нарушения.

4.5.1. С целью оценки соответствия системы управления охраной труда и промышленной безопасностью подрядной организации предъявляемым требованиям проводятся аудиты (проверки) деятельности подрядной организации в области безопасности производства.

Проверки в области безопасности дорожного движения могут осуществляться с использованием специальных технических средств (измерителей скорости движения ТС, комплексов измерения скорости и регистрации видеоизображения ТС, других средств видеонаблюдения и фиксации нарушений) работающих в ручном, либо в автоматическом режиме.

Первый руководитель подрядной организации обязан обеспечить работникам функции ОТ, ПБ и Э предприятий Компании и иным уполномоченным лицам Компании доступ, предоставление запрашиваемых документов, условия для осуществления аудитов (проверок) деятельности подрядной организации в области безопасности производства.

4.5.2. При выявлении в ходе аудитов (проверок) нарушений требований безопасности производства, допущенных персоналом подрядных/субподрядных организаций, Заказчик оформляет отчет в ПК КОТ с обязательным внесением нарушенного пункта нормативного документа. Каждое нарушение в отчете имеет свой регистрационный номер и дату.

4.5.3. Информация о результатах аудита (проверки) фиксируется в ПК КОТ и доводится до первого руководителя подрядной организации и ответственных лиц путем отправки уведомления по электронной почте с сообщением о событии/несоответствии, созданном в ПК КОТ.

В случае если подрядная/субподрядная организация не зарегистрирована в ПК КОТ, при выявлении в ходе аудитов (проверок) нарушений требований безопасности производства, допущенных персоналом подрядных/ субподрядных организаций, оформляется акт выявления нарушений на бумажном носителе (далее – акт).

4.5.4. Подрядная организация считается ознакомленной с выявленным нарушением (нарушениями) требований безопасности производства с даты внесения сведений о нарушении (нарушениях) в ПК КОТ или с даты вручения под роспись, либо направления по электронной почте акта (в случае его составления).

4.5.5. Для организаций, не подключенных к ПК КОТ, в случае несогласия с выявленным нарушением подрядная организация может написать особое мнение на бумажном акте выявления нарушений.

Аудитор, выявивший нарушение, передает оригинал акта лицу, ответственному за организацию и проведение Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании, в течение 3 рабочих дней с момента составления и подписания акта. В случае несогласия с выявленным нарушением лицо, ответственное за организацию и проведение Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании, в течение 2 рабочих дней организует разбор выявленного(ых) нарушения(ий) с участием аудитора и представителя подрядной организации. По результатам разбора аудитор должен принять решение о сохранении выявленного нарушения без изменения, либо о корректировке или аннулировании акта. Решение, принятое лицом, ответственным за организацию и проведение Комиссии по управлению подрядными организациями от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании, по особому мнению, доводится до первого руководителя (заместителя руководителя подрядной организации) подрядной организации посредством телефонного звонка/ электронной почты.

4.5.6. Для организаций, подключенных к ПК КОТ, при несогласии с выявленным нарушением подрядная организация в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления в ПК КОТ может направить аудитору, выявившему нарушение, мотивированное особое мнение.

Особое мнение на нарушение, направленное подрядной организацией, в течение 3-х рабочих дней рассматривается аудитором. По мотивированному особому мнению, аудитор должен принять решение: о сохранении выявленного нарушения без изменения, о корректировке или аннулировании записи в ПК КОТ. Принятые решения аудитором, по особому мнению, направляются первому руководителю подрядной организации (заместителю руководителя подрядной организации) в личный кабинет подрядной организации.

В случае если аудитор не отреагировал на особое мнение, направленное подрядной организацией, в течение 3-х рабочих дней информация направляется на руководителя аудитора. Руководитель аудитора должен в течение 2-х рабочих дней принять решение о сохранении выявленного нарушения без изменения, о корректировке или аннулировании записи в ПК КОТ. Принятые решения руководителем аудитора, по особому мнению, направляются первому руководителю (заместителю руководителя подрядной организации) подрядной организации в личный кабинет подрядной организации.

В случае если подрядная организация осталась не согласна с направленными принятыми решениями аудитора/ руководителя аудитора, по особому мнению, подрядная организация вправе в течение 2-х рабочих дней с момента получения уведомления в ПК КОТ направить повторное мотивированное особое мнение менеджеру по работе с подрядными организациями.

Повторное особое мнение, направленное подрядной организацией, в течение 2-х рабочих дней рассматривается менеджером по работе с подрядными организациями предприятия Компании. По мотивированному особому мнению, менеджер по работе с подрядными организациями предприятия Компании должен принять решение: о сохранении выявленного нарушения без изменения, о корректировке или аннулировании записи в электронной системе. Принятые решения менеджером по работе с подрядными организациями предприятия Компании по повторному особому мнению, направляются первому руководителю (заместителю руководителя подрядной организации) подрядной организации, аудитору и руководителю аудитора.

Аудитор/ руководитель аудитора после получения информации от службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании в электронной системе предприятия Компании в течение 1-го рабочего дня вносит необходимые корректировки или аннулирует запись в ПК КОТ. В случае невозможности внесения необходимых корректировок или аннулирования записи в ПК КОТ аудитором/ руководителем аудитора допускается внесение корректировок или аннулирования записи в ПК КОТ менеджером по работе с подрядными организациями предприятия Компании.

Подрядная организация несет риск не прочтения или несвоевременного прочтения сведений о нарушении требований безопасности производства в ПК КОТ. Подрядная организация обязуется предпринимать меры по своевременному получению актуальной информации в ПК КОТ.

При обнаружении неработоспособности ПК КОТ, первый руководитель подрядной организации обязан, но не позднее следующего рабочего дня с момента обнаружения, сообщить об этом в техническую поддержку Компании (создать инцидент), после чего передать информацию о неработоспособности ПК КОТ менеджеру по работе с подрядными организациями. Первый руководитель подрядной организации, своевременно не уведомивший о неработоспособности ПК КОТ, не вправе ссылаться на данные обстоятельства, как на основание неполучения информации и/или освобождения от ответственности за выявленное нарушение.

4.5.7. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает:

4.5.7.1. Рассмотрение результатов аудитов (проверок) и принятие мер по устранению выявленных нарушений требований безопасности производства.

4.5.7.2. После получения уведомления о нарушении в течение 3-х рабочих дней (от даты внесения сведений о нарушении (нарушениях) в ПК КОТ) внесение в ПК КОТ вида договора (если нарушение допущено по прямому договору) или направление несоответствия на генподрядчика (если нарушение допущено на договоре субподряда), для того чтобы генподрядчик подтвердил вид договора.

4.5.7.3. Разработку и внесение в ПК КОТ по всем выявленным нарушениям (внутренним и внешним) корректирующих и/или компенсирующих мероприятий. Если нарушение с потенциально-смертельным риском, мероприятия разрабатываются в течение 12 часов, по всем остальным нарушениям – в течение 3-х календарных дней после получения информации о несоответствии.

4.5.7.4. Назначение ответственных лиц за выполнение мероприятий в установленные им сроки. После выполнения мероприятий, ответственные лица проставляют соответствующие отметки в ПК КОТ.

4.5.7.5. Контроль соблюдения сроков, выполнение мероприятий и оценку эффективности разработанных мероприятий.

4.5.7.6. Внесение информации о принятых мерах по нарушениям БПСЖ в ПК КОТ в течение 30-ти календарных дней с даты выявленного нарушения, опасного действия.

4.5.7.7. В случае, если работник подрядной организации допустил нарушение БПСЖ при выполнении работ на высоте, работник отстраняется от выполнения работ на высоте, с обязательным оформлением распоряжения/приказа об отстранении, до успешного прохождения на полигоне по высоте оценки теоретических знаний и практических навыков. Для предприятий Компании, не имеющих собственных полигонов по высоте, работник, допустивший нарушение, направляется для прохождения обучения с последующей оценкой теоретических и практических навыков по работе на высоте в учебный центр (подрядные организации обучают персонал за счет собственных средств).

При положительном результате оценки (предоставлении подтверждающего документа от учебного центра, оценки из ПК КОТ по полигону) – ограничение доступа работнику не устанавливается, работник может быть допущен к выполнению работ на высоте.

В случае повторного нарушения БПСЖ по высоте в течение календарного года – работник отстраняется от выполнения работ на высоте с обязательным оформлением распоряжения/приказа об отстранении. На Комиссии по управлению подрядными организациями рассматривается вопрос об ограничении ему доступа на территорию Компании.

4.5.7.8. В случае получения производителем (руководителем) работ оценки «неудовлетворительно» по чек-листу:

— при получении первой оценки «неудовлетворительно» (за последние 12 месяцев) - совместное с работником службы ОТ и ПБ подрядной организации проведение беседы с производителем (руководителем) работ с целью установления корневых причин неудовлетворительной оценки и принятия необходимых корректирующих мер. Через месяц после оценки «неуд» работник службы ОТ и ПБ подрядной организации проводит повторную оценку выполнения функций производителем (руководителем) работ;

— при получении второй оценки «неудовлетворительно» - направление производителя (руководителя) работ на внеплановое комплексное обучение с проверкой знаний требований охраны труда в комиссии предприятия Компании. До положительного прохождения проверки знаний к работе по нарядам-допускам данный производитель (руководитель) работ в качестве производителя (руководителя) работ не допускается/ не назначается (отстранение от исполнения функций оформляется приказом / распоряжением), назначение его производителем (руководителем) работ в электронной системе для работы с нарядами - допусками блокируется автоматически, либо администратором программы;

— при получении третьей оценки «неудовлетворительно» допуск к работе по нарядам-допускам производитель (руководитель) работ в качестве производителя (руководителя) работ не допускается / не назначается (отстранение от исполнения функций оформляется приказом / распоряжением), назначение его производителем (руководителем) работ в электронной системе для работы с нарядами - допусками блокируется автоматически, либо администратором программы до рассмотрения ситуации и принятия решения на Комиссии по управлению подрядными организациями.

4.5.7.9. По истечении 12 месяцев «неудовлетворительная» оценка аннулируется.

4.5.8. Нарушения требований безопасности производства, оформленные отчетами в ПК КОТ или актами, влекут для подрядных организаций штрафные санкции.

Размеры штрафных санкций за нарушения требований безопасности производства, допущенные персоналом подрядных (субподрядных) организаций на территории Компании установлены в приложении Г к настоящим Корпоративным требованиям.

4.5.9. На каждом предприятии Компании первый руководитель подрядной организации обеспечивает выполнение решений, принятых на Комиссии по управлению подрядными организациями.

4.5.10. Для организаций, подключенных к ПК КОТ, штрафные санкции выставляются автоматически ежемесячно за все нарушения, внесенные Заказчиком в ПК КОТ, после ежемесячного расчета рейтинга подрядной организации не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным с учетом рейтинга организации за отчетный месяц.

Для организаций, не подключенных к ПК КОТ, решение о наложении штрафных санкций и предъявляемой сумме принимается Комиссией по управлению подрядными организациями.

4.6. Подрядная организация должна представлять данные о всех проведенных внутренних проверках соблюдения требований ОТ и ПБ при выполнении работ/оказании услуг на территории Компании и несоответствиях, выявленных всеми уровнями внутреннего производственного контроля организации, в ПК КОТ не позднее следующего рабочего дня от даты проведения проверки.

Не допускается умышленное искажение (фальсификация) данных по результатам производственного контроля.

4.7. Обязанности генподрядной организации при привлечении субподрядных организаций.

4.7.1. Первый руководитель генподрядной организации, привлекающий для выполнения работ/оказания услуг субподрядную организацию, обеспечивает выполнение требований безопасности производства её работниками.

4.7.2. В случае привлечения к проведению работ/оказанию услуг субподрядной организации первый руководитель генподрядной организации обязуется:

а) обеспечить прохождение субподрядной организацией предквалификации в соответствии с порядком, определенном в Стандарте «Управление безопасностью производства подрядных организаций»;

б) согласовывать в порядке, предусмотренном договором на выполнение работ/оказание услуг, привлекаемые к проведению работ субподрядные организации;

в) обеспечить предоставление руководителю подразделения - заказчика не позднее, чем за три дня до начала проведения работ/оказания услуг:

- информацию о предстоящей работе субподрядной организации (к каким работам и где привлекается, планируемые сроки начала и окончания работ/услуг);

- копию приказа о назначении со стороны генподрядчика ответственного лица за организацию безопасного проведения работ персоналом субподрядных организаций из числа компетентных руководителей, специалистов, прошедших проверку знаний (аттестацию) в области ОТ и ПБ;

- документов субподрядной организации, разрешающих выполнять планируемый вид работ/услуг;

г) ознакомить работников субподрядной организации с нормативно-правовыми актами и локальными правовыми актами предприятия Компании и последствиями в случае их нарушения (до её привлечения к выполнению работ/оказанию услуг);

д) обеспечить у работников субподрядной организации наличие соответствующих выполняемой работе обучений и квалификаций;

е) обеспечить повышенный контроль в соответствии с Стандартом «Управление безопасностью производства подрядных организаций», в случае привлечения новой субподрядной организации, либо с проблемным уровнем по рейтингу. Стандарт «Управление безопасностью производства подрядных организаций» включен в перечень ЛНА (раздел 14 Корпоративных требований);

ж) обеспечить выполнение работниками субподрядной организации предъявляемых требований в области безопасности производства;

з) контролировать и оценивать деятельность субподрядной организации;

и) анализировать работу субподрядной организации по безопасности производства, повышать её эффективность;

к) обеспечить оплату штрафных санкций за нарушения требований безопасности, допущенных персоналом субподрядной организации в соответствии с порядком, определенном в Компании;

л) обеспечить периодическую оценку производителей (руководителей) работ, не реже 1 раза в год в соответствии с порядком, определенном в Компании.

4.8. При выполнении работ на инвестиционных объектах подрядные организации как генподрядные, так и субподрядные должны соблюдать требования в соответствии со способами организации работ (Приложение А). Способ организации работ определяет руководитель структурного подразделения предприятия Компании совместно с руководителем проекта.

4.9. Процедура по обучению работников подрядных организаций требованиям охраны труда и предусмотренные программы обучения, с учетом целевой аудитории обучаемых, указаны в Приложении И.

4.10. В случае получения работниками подрядной организации неудовлетворительной оценки по результатам обучения по одной из программ обучения, ответственность за устранение работника от выполнения должностных обязанностей лежит на руководителе подрядной организации.

В случае, если работник подрядной организации трижды получил оценку неудовлетворительно, Комиссия по управлению подрядными организациями может принять решение об ограничении ему доступа на территорию Компании.

4.11. Внеплановая проверка знаний требований охраны труда.

4.11.1. Руководители подрядных организаций и бригадиры (старшие рабочие), привлекаемые в качестве производителей работ проходят внеплановую проверку знаний требований охраны труда в комиссии предприятия Компании:

- по решению руководителя службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании,
- по решению Комиссии по внутреннему расследованию происшествий,
- по решению первого руководителя подрядной организации,
- по решению Комиссии по управлению подрядными организациями.

4.11.2. Обязательным условием проведения внеплановой проверки знаний является направление работника на внеплановое обучение требованиям охраны труда по программе №1, указанной в Приложении И.

4.12. Компания предоставляет возможность прохождения аттестации по промышленной безопасности на Едином портале тестирования Ростехнадзора для работников подрядных организаций. Порядок предоставления данной услуги регламентирован Приложением И.

4.13. Персонал подрядной организации должен знать и соблюдать Базовые правила, спасающие жизнь, определенные в Компании. При внедрении дополнительных БПСЖ, не указанных в Стандарте по управлению производственными рисками в Компании «Северсталь» (включен в перечень ЛНА в разделе 14 Корпоративных требований), они доводятся до первого руководителя подрядной организации предприятием Компании и являются обязательными.

4.14. Первый руководитель подрядной организации несет ответственность за изучение и исполнение его работниками Политики в области охраны труда и промышленной безопасности Компании (Приложение Б), Политики в области охраны окружающей среды Компании и связанных юридических лиц (Приложение В).

4.15. При выявлении работника подрядной организации на рабочем месте (либо на территории Компании) с признаками алкогольного, наркотического, токсического опьянения первый руководитель подрядной организации обязан организовать немедленное информирование руководителя дежурной смены организации, оказывающей охранные услуги (в случае, если в предприятии Компании отсутствует организация, оказывающая охранные услуги информировать необходимо представителя Компании) и удаление с территории (недопущение на территорию) таких работников, с письменным уведомлением об этом Компании.

При выявлении работника подрядной организации на рабочем месте (либо на территории Компании) с признаками наркотического, токсического опьянения работнику бессрочно ограничивается доступ на территорию всех предприятий Компании. Информация передается ответственному за организацию и проведение Комиссии по управлению подрядными организациями для включения в протокол Комиссии.

Работники подрядной организации обязаны проходить тестирование на наличие этанола в выдыхаемом воздухе (при наличии алкотестеров на КПП предприятия Компании). При оспаривании результатов тестирования первый руководитель подрядной организации имеет право оперативно (в течение 3 часов после фиксации признаков опьянения) организовать прохождение выявленным нарушителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую услуги по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения; о результатах освидетельствования сообщить Компании.

4.16. Первый руководитель подрядной организации обязан обеспечить:

4.16.1. Соблюдение персоналом организации требований безопасности производства.

4.16.2. Прохождение всеми работниками своей организации (а также работниками привлеченных им субподрядных организаций) вводного инструктажа по охране труда в предприятии Компании.

4.16.3. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

4.16.4. Предоставление квалификационных удостоверений и заключений по результатам медицинского осмотра для установления наличия квалификации и отсутствия медицинских противопоказаний по конкретной работе в конкретных производственных условиях при допуске работников к выполнению работ на ОПО.

4.16.5. Внедрение и соблюдение Матрицы распределения обязанностей по безопасности производства (Приложение Д). Матрицы сформированы в зависимости от специфики выполняемых работ и разделены на 3 направления: аутсорсинг, ремонты/ инвестиции, транспортные организации.

С целью соблюдения требований по безопасности производства первый руководитель подрядной организации обеспечивает внедрение и исполнение Матриц в своей организации.

Внедрение и соблюдение матриц распределения обязанностей в субподрядных организациях обеспечивает первый руководитель генподрядной организации.

Все обязанности в области безопасности производства, указанные в Матрицах, должны выполняться. В случае отсутствия должности (должностей), указанной (указанных) в Матрицах, первый руководитель подрядной организации перераспределяет обязанности между иными работниками письменным решением (распоряжением, приказом, положением).

Соблюдение требований по применению и выполнению матриц контролируется работниками Компании при проведении проверок/аудитов.

4.16.6. При привлечении к выполнению работ/оказанию услуг иностранных граждан соблюдение следующих условий:

- соблюдение действующего порядка осуществления трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ (его регистрация в УМВД России по субъекту, в котором временно пребывает, постоянно или временно проживает и трудится иностранный гражданин; патент/разрешение на работу/разрешение на временное проживание/вид на жительство);

- владение данным гражданином русским языком, либо предоставление переводчика, если иное не указано в договоре на выполнение работ/оказание услуг.

4.16.7. При выполнении работ/ оказании услуг бригадой, состоящей из иностранных граждан наличие у производителя работ/ мастера знаний русского языка с документальным подтверждением, либо гражданства РФ, либо постоянное присутствие на объекте официального переводчика.

4.16.8. Допуск к управлению транспортными средствами (как служебными, так и личными) при передвижении по территории Заказчика только персоналу с гражданством РФ или иностранным гражданам подрядной организации с видом на жительство в РФ, допущенных к управлению транспортными средствами в соответствии с законодательством РФ.

4.16.9. Обеспечить персонал организации спецодеждой с логотипом организации, спецобувью с жестким подноском (не менее 200 Дж) и средствами индивидуальной защиты с учетом условий труда и характера выполняемых работ/оказываемых услуг. Обеспечить правильное применение персоналом своей организации спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на территории Компании, где их применение является обязательным. Обеспечить персонал необходимыми для выполнения работ/оказания услуг исправными инструментами и приспособлениями.

4.16.10. Выполнение работниками организации указаний предупредительных надписей, плакатов; соблюдение знаков безопасности и сигнальной разметки. На переданной подрядной организации территории в обязательном порядке применяются сигнальные цвета, сигнальная разметка и знаки безопасности в соответствии с требованиями, установленными в Компании.

4.16.11. Присутствие во время проведения работ/оказания услуг на территории Компании специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, при численности работников, привлекаемых для выполнения работ/оказания услуг на территории Компании, от 50 до 100 человек (в том числе в привлекаемых субподрядных организациях).

Обеспечить постоянное присутствие на территории Компании службы охраны труда, состоящей из специалистов, имеющих соответствующую подготовку или опыт работы в этой области (в расчете 1 специалист на каждые 100 работающих), при численности работников, привлекаемых для выполнения работ/оказания услуг на территории Компании, более 100 человек (в том числе в привлекаемых субподрядных организациях).

4.16.12. При использовании своей организационно-технологической документации на проведение ремонтных и строительно-монтажных работ обеспечить наличие в штате организации инженера производственно-технического отдела, либо специалиста, имеющего профильное образование в области строительства и эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей, ремонта оборудования.

4.16.13. Разработку организационно-технологической документации с обязательным выходом разработчика на место предстоящих работ.

4.16.14. Правильное применение качественной проектной документации, содержащей все необходимые этапы работ в соответствии с применяемой технологией, а также меры безопасности для каждого этапа работ.

4.16.15. Присутствие в месте производства работ производителя работ (мастера) или компетентного работника (бригадира).

4.16.16. Своевременную сдачу пропусков работников, которым ограничен доступ на территорию Компании и/или правоотношения с которыми прекращены.

4.16.17. Исключение выполнения работ/оказания услуг, не входящих в трудовые обязанности работника, без задания руководителя и целевого инструктажа по безопасному выполнению работ.

4.16.18. При осуществлении деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, назначение ответственных лиц, имеющих соответствующую подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Соблюдение локальных нормативных актов предприятий Компании в области обращения с отходами.

4.17. Подрядной организации запрещено:

4.17.1. Привлекать к работам/услугам на территории Компании персонал по договорам гражданско-правового характера, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем (в том числе в привлеченных субподрядных организациях).

4.17.2. Привлекать к работам/услугам на территории Компании персонал без оформления правовых отношений (в том числе в привлеченных субподрядных организациях).

4.17.3. Использовать заёмный труд (осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника), привлекать работников по договору аутстаффинга (за исключением работ/услуг, определенных приказом директора по ОТ, ПБ и Э).

4.17.4. Привлекать к проведению работ/оказанию услуг персонал (в том числе привлеченных субподрядных организаций):

- не прошедший в установленном порядке обучение, проверку знаний (аттестацию) по охране труда и промышленной безопасности, медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование (при необходимости);

- имеющий противопоказания по результатам медицинского осмотра или психиатрического освидетельствования.

4.17.5. Использование при выполнении работ/оказании услуг неисправного, непроектного, не имеющего требуемых сертификатов вспомогательного оборудования, инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты.

4.17.6. Привлекать к работам/услугам на территории Компании персонал, не прошедший вводный инструктаж по охране труда в предприятии Компании (в том числе в привлеченных субподрядных организациях).

4.17.7. Привлекать для выполнения работ/оказания услуг линейных руководителей (производителей работ), не имеющих средне-профессионального/высшего профессионального технического образования или опыта работы в руководящей должности (более 2-х лет) в области выполняемых работ (механика, строительство, электрика, энергетика и т.д.).

4.17.8. Привлекать к работам на территории Компании мастеров, бригадиров и работников, допускаемых к производству работ в электроустановках (электротехнический персонал), которые имеют опыт самостоятельной работы в электроустановках менее 1 года.

4.17.9. При выполнении работ повышенной опасности закреплять за одним производителем работ более 12 членов бригады (исполнителей работ). По решению руководителя структурного подразделения - заказчика (производства / управления) допускается в исключительных случаях более 12 членов бригады (исполнителей работ).

4.17.10. Привлекать для выполнения работ/оказания услуг неисправный автотранспорт, машины и оборудование.

4.17.11. При выполнении трудовых операций применять приемы, не обеспечивающие личную безопасность и безопасность окружающих (совершать опасные действия/осуществлять опасное выполнение операций, отмеченные в соответствующих инструкциях по охране труда по профессии и видам работ).

4.18. Работникам подрядных/субподрядных организаций, являющихся гражданами иностранных государств, запрещается нарушать требования Соглашения об обязанностях Подрядчика при привлечении иностранных граждан для выполнения работ на территории Заказчика.

4.19. К техническому руководству работами на объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых должны допускаться лица, имеющие высшее или среднее специальное соответствующее образование.

Горнотехническое образование на шахтах, рудниках, приисках, карьерах, драгах, земснарядах, разрезах и объектах разработки недр, не связанных с добычей, необходимо иметь:

- руководителям, техническим руководителям организаций (объектов), руководителям участков (цехов), специалистам инженерных служб и их заместителям;

- начальникам смен (участков), техническим руководителям и диспетчерам смены.

5. Требования при выполнении работ/оказании услуг.

5.1. Для исключения негативного влияния радиоэлектронных устройств (радиостанций) привлечённой организации на работу средств производственной радиосвязи Компании, подрядная организация должна до начала работ с использованием радиоэлектронных устройств предоставлять на электронную почту radio@severstal.com информацию о средствах радиосвязи (тип, количество радиостанций, мощность и частота, наличие разрешения/лицензии), используемых для оперативных переговоров. Приступать к работам с такими устройствами разрешается только после получения письменного согласования.

5.2. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает выполнение требований по организации движения транспортных средств.

5.3. Подрядные организации для осуществления перевозок пассажиров и грузов должны руководствоваться схемами движения транспорта по территории подразделений предприятий Компании, погрузочно-разгрузочным площадкам, разработанными структурными подразделениями или подрядными организациями, на закрепленных (переданных) за ними территориях.

5.4. Передвижение внутри производственных помещений возможно только по установленным проходам и проездам.

5.5. Подрядная организация обеспечивает выполнение требований по содержанию территории, автомобильных дорог и пешеходных маршрутов в технически исправном и безопасном состоянии.

5.6. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает содержание закрепленных (переданных) участков территории в технически исправном и безопасном состоянии, в том числе:

а) распоряжением (приказом) назначает лиц, ответственных за своевременную уборку, очистку, содержание закрепленных (переданных) участков территории, подсыпку скользких участков противогололедным материалом;

б) организует проведение периодических (не реже 2 раз в год - весной и осенью) осмотров закрепленных (переданных) участков территории и обеспечивает устранение выявленных недостатков;

в) организует работу по устранению замечаний, выявленных в рамках осуществления контроля соблюдения подрядными организациями условий договоров в части содержания переданных участков территории в технически исправном и безопасном состоянии;

г) обеспечивает содержание в технически исправном и работоспособном состоянии пожарных гидрантов, расположенных на переданных территориях; определяет лиц (из числа руководителей и специалистов), ответственных за содержание пожарных гидрантов.

5.7. В случае привлечения самоходных ПС для выполнения работ/оказания услуг первый руководитель подрядной организации обязан:

- если самоходные ПС находятся на балансе подрядной организации - согласовать привлечение самоходного ПС с владельцем территории и обеспечить проверку самоходного ПС по чек-листу,

- если самоходные ПС у подрядной организации отсутствуют - проинформировать владельца территории о необходимости привлечения самоходного ПС, заказать самоходное ПС, обеспечить проверку самоходного ПС по чек-листу.

5.8. Работы по уборке помещений, очистке оборудования, другие работы, не являющиеся работами повышенной опасности, выполняемые персоналом подрядных организаций проводятся по ТИ, регламентам и т.п. (разрабатываются совместно заказчиком и подрядчиком, согласовываются заказчиком, утверждаются подрядчиком), которые определяют:

- опасности, имеющиеся в месте производства работ (опасности заказчика) и мероприятия по управлению ими;

- опасности, возникающие от данных проводимых работ и мероприятия по управлению ими.

5.9 Работы, не относящиеся к работам повышенной опасности, выполняемые на территории производственного участка подразделения силами подрядной организации, при отсутствии разработанных ТИ (регламентов и т.п.), либо при отсутствии в ТИ (регламентах и т.д.) необходимых требований, проводятся под непосредственным руководством линейного руководителя организации – исполнителя работ (зона ответственности – опасные факторы проводимой работы) в присутствии представителя подразделения-заказчика из числа руководителей и специалистов, либо в присутствии определенного им наблюдающего.

5.10 Работы, не относящиеся к работам повышенной опасности, выполняемые вне производственных участков подразделения, предприятий компании персоналом подрядных организаций при отсутствии разработанных ТИ (регламентов и т.п.), либо при отсутствии в ТИ (регламентах и т.д.) необходимых требований, проводятся под непосредственным руководством линейного руководителя организации – исполнителя работ.

5.9. Все работы, выполняемые подрядной организацией на территории опасного производственного объекта ведения горных работ и переработки полезных ископаемых, должны оформляться НД или актом-допуском.

6. Требования к размещению вагончиков подрядной организации на территории Компании.

6.1. На период выполнения работ/оказания услуг подрядной организации разрешается размещать на территории Компании строительный(ые) вагончик(и). Для размещения вагончика на территории Компании необходимо получить письменное разрешение руководителя структурного подразделения (предприятия), на территории которого будет размещён вагончик (либо руководителя цеха / службы, которому делегирована эта функция), либо руководителя подрядной организации, принявшей территорию по акту-допуску, договора аренды, соглашению о передаче территории. Для получения разрешения на размещение строительного вагончика необходимо предоставить: заполненный бланк разрешения на размещение строительного вагончика; заполненный чек-лист «Соблюдение установленных требований к мобильным зданиям, сооружениям (вагончикам)» (приложение К); технический паспорт на вагончик.

Разрешение, технический паспорт и приложения к нему должны храниться:

- у руководителя цеха (службы, участка) структурного подразделения (предприятия), на территории которого размещён вагончик,
- у руководителя участка организации, принявшей территорию по акту-допуску, если вагончик находится на этой территории.

6.2. Вагончик должен соответствовать следующим требованиям:

- должен быть изготовлен по проекту, в котором указано назначение вагончика, отражена схема электроснабжения с учетом освещения, установленных отопительных приборов, станков, электросварочных аппаратов и других электроприборов, защитной аппаратуры, устройств защитного отключения, счетчиков электроэнергии и подключения к электросети;
- в каждом вагончике, который подключен к электрической сети, должен быть установлен модуль порошкового пожаротушения;
- на дверях для входа в вагончик должна быть размещена вывеска (табличка) со следующей информацией: сокращенное название организации, её юридический адрес, инвентарный номер вагончика, номер разрешения на установку вагончика и срок его действия, фамилия, инициалы, номер телефона лица, ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию вагончика.

Вагончики, не имеющие вывески (таблички) с информацией, на территорию Компании через КПП не допускаются.

6.3. На вагончике должна быть нанесена схема его строповки и знак заземления в месте подключения наружного контура заземления. Вагончик на колесах должен иметь исправное сцепное устройство для буксировки.

6.4. Вагончик должен быть установлен на подготовленную площадку. Месторасположение вагончика должно соответствовать указанному в разрешении, должны быть обустроены безопасные пешеходные маршруты к вагончикам и подъездные пути для пожарной техники.

6.5. Установленный вагончик перед подачей напряжения должен быть заземлён в соответствии с требованиями электробезопасности.

6.6. Подключение к электросети вагончика, размещенного на территории Компании, производится по письменной заявке на имя лица, ответственного за электрохозяйство соответствующего подразделения.

6.7. Подключение вагончика к теплосети для отопления производится специализированным подразделением предприятия Компании по письменной заявке от собственника вагончика.

6.8. Запрещается устанавливать вагончики:

- непосредственно под трубопроводами, эстакадами;
- на колодцах, трассах теплосети и электросети, в газоопасных местах, в противопожарных разрывах;
- в габаритах движения транспорта;
- ближе 1,5 м от стоянок транспорта;
- ближе 3,5 м от оси железнодорожного пути;
- в охранной зоне воздушных линий электропередач (напряжением до 1 кВ – 2 м; 1-20кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м; 220 кВ – 25 м). От опор ЛЭП ближе 5 м (не зависимо от напряжения);
- ближе 15 м до трубопроводов, эстакад трубопроводов, административно-бытовых ЗИС.

6.9. Запрещается:

- хранение любых баллонов с газами в вагончиках административно-бытового назначения и в пристройках к ним, а также в вагончиках, выполненных из сгораемых материалов, не имеющих естественной вентиляции и естественного освещения
- хранение баллонов с газами и пустых баллонов, материалов, оборудования, инструментов в местах хранения баллонов горючих газов;
- хранение баллонов, наполненных газом, совместно с пустыми баллонами;
- вводить в вагончик трубопроводы горючего газа, продуктов разделения воздуха, пара;
- несанкционированное подключение вагончика к электросети, подключение к электросети вагончика, электрооборудование которого не соответствует требованиям электробезопасности;

- использование вагончика не по назначению;
- установка вагончика без разрешения;
- использование вагончика организациями, не указанными в разрешении;
- передача для использования вагончика организации, не указанной в разрешении;
- использование вагончика по истечении срока действия или при аннулировании разрешения;
- складирование материалов, оборудования на крышах вагончиков;
- оставлять без контроля включенные электронагревательные приборы, если данный режим работы не предусмотрен документацией завода – изготовителя; сушить на электронагревательных приборах одежду и обувь.
- оставлять открытыми окна, двери вагончика после окончания рабочего дня.

7. Требования по подключению и эксплуатации электрооборудования (электроприемников) подрядными организациями, требования электробезопасности при проведении электросварочных работ.

7.1. Требования по подключению электрооборудования (электроприемников):

7.1.1. Подключение электрооборудования (электроприемников) подрядных организаций к электрическим сетям структурных подразделений предприятий Компании производится по письменной заявке на имя ответственного за электрохозяйство подразделения. В ней должны быть указаны:

- наименование электроприемников (подключательный пункт, компрессор, насос, сварочная установка, электроинструмент и т.п.);
- класс электроприемников по типу защиты от поражения электрическим током;
- мощность, величина напряжения;
- для сварочных установок наличие функции ограничения напряжения холостого хода или отдельного устройства (блока снижения напряжения холостого хода);
- работники, ответственные за безопасную эксплуатацию электроприемников и за его исправное техническое состояние.

Заявка подписывается руководителем работ подрядной организации. Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения владельца электроустановки, к которой производится подключение, ставит на заявке резолюцию, разрешающую подключение электроприемника, с указанием границы ответственности по электропитанию (рубильник, автоматический выключатель и др. с указанием диспетчерского наименования).

7.1.2. В случаях, когда к электрическим сетям подразделений предприятий Компании подключается стационарное электрооборудование (трансформаторные подстанции, подключательные пункты, строительные вагончики и т.д.), должен быть оформлен акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по электрическим сетям. Ответственность за организацию оформления данного акта возлагается на ответственного за электрохозяйство структурного подразделения предприятия Компании.

При размещении такого электрооборудования на территории промплощадки (в т.ч. переданной по акту-допуску), ответственный за электрохозяйство структурного подразделения владельца территории обязан до подключения организовать проверку соблюдения требований электробезопасности при эксплуатации электрооборудования персоналом подрядной организации.

7.1.3. Подключение (отключение) электроприемников к электрической сети, кроме штепсельных соединений, производится электротехническим персоналом подразделения предприятия Компании, эксплуатирующим данную сеть.

7.2 Требования при эксплуатации переносных и передвижные электроприемников, вспомогательного оборудования к ним:

7.2.1 Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий. Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте.

7.2.2. Первым руководителем подрядной организации должны быть определены распорядительным документом:

- работники, из числа руководителей или специалистов, ответственные за безопасную эксплуатацию электроприемников;
- работники, из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже 3, ответственные за исправное состояние электроприемников;
- количество и места хранения журналов регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

7.2.3 Учёт, оформление выдачи, ремонт и проверка переносных и передвижных электроприемников (электроинструмента, светильников, электрических машин, насосов, компрессоров, электросварочных установок и др.) и вспомогательного оборудования к ним (кабелей-удлинителей, понижающих и разделительных трансформаторов, устройств защитного отключения и др.), используемых в производственной деятельности, осуществляется в журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним (далее – Журнал).

Срок хранения журнала – один год с момента оформления последней записи.

7.2.4 Аккумуляторный электроинструмент (дрели, перфораторы, УШМ и т.п.), регистрируется вместе с зарядным устройством (допускается под одним инвентарным номером), класс по способу защиты от воздействия электрического тока указывается только для зарядного устройства.

7.2.5 На корпусах электроприемников должны указываться инвентарные номера и дата следующей проверки (допускается использовать бирки или наклейки). У аккумуляторного электроинструмента допускается нанесение указанной информации на зарядном устройстве, а на самом инструменте указывать только инвентарный номер.

7.2.6 Работники, ответственные за безопасную эксплуатацию электроприемников, обязаны:

- организовать ведение и хранение журнала;
- регистрировать вновь полученные электроприемники в журнале и наносить на них инвентарные номера;
- перед первичной выдачей в эксплуатацию электроприемника совместно с работником, ответственным за исправное состояние, организовать проверку его технического состояния, определить по паспорту класс защиты от поражения электрическим током и категории помещений (в отношении опасности поражения людей электрическим током), в которых он может эксплуатироваться;
- актуализировать информацию о дате следующей проверки, указываемую на электроприемнике;
- предоставлять в установленные сроки электроприемники работникам, ответственным за исправное состояние, для проведения периодической проверки, а также внеочередной проверки после проведения ремонта;
- организовать выдачу-возврат электроприемников с оформлением записей в журнале;
- изымать из обращения неисправные электроприемники (с записью в журнале за своей подписью), не зарегистрированные или эксплуатируемые с нарушением требований электробезопасности;
- организовывать ремонт электроприемников обученным квалифицированным персоналом.

7.2.7. Работники, ответственные за исправное состояние электроприемников, обязаны:

- не реже одного раза в шесть месяцев (по заявке работника, ответственного за безопасную эксплуатацию) производить проверку технического состояния электроприемников, в том числе качество выполненных ранее ремонтов, с записью результатов «исправно» или «неисправно» в журнале;
- оформлять за своей подписью в журнале результаты проверки после ремонта и определять возможность дальнейшей эксплуатации электроприемника.

7.2.8 Требования, указанные в разделе 7.2, не распространяются на бытовые электрические приборы, офисную оргтехнику и вспомогательное оборудование к ним (сетевые фильтры, кабели-удлинители и т.д.).

7.3 Требования электробезопасности при эксплуатации электросварочных установок:

7.3.1. При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных помещениях, вне помещений или в особо неблагоприятных (особо опасных) условиях должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода или его ограничения до безопасного в данных условиях значения следующие электросварочные установки:

- электросварочные установки для полуавтоматической дуговой сварки на переменном токе;
- все электросварочные установки для ручной дуговой сварки.

Для электросварочных установок, оснащенных встроенным устройством ограничения напряжения холостого хода (функция VRD), безопасным уровнем напряжения холостого хода является величина не более 12 В для установок переменного тока и не более 30 В для установок постоянного тока.

В случаях, когда электросварочная установка не оснащена функцией VRD, сварка проводится при наличии дополнительного устройства снижения напряжения холостого хода (БСН – блок снижения напряжения) до значения не более 12 В.

7.3.2. Порядок применения электрозащитных средств при эксплуатации электросварочного оборудования (для всех видов дуговой сварки):

- применение электрозащитных средств сварщиком требуется только непосредственно в процессе выполнения сварки (включая смену электродов при ручной дуговой сварке);

- при выполнении сварочных работ в особо опасных (неблагоприятных) условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, туннелях, в котлах и т.д.) сварщик обязан применять два средства защиты: диэлектрические перчатки и диэлектрический ковер (или диэлектрические галоши/боты, например, если ковер применить нельзя из-за неровной поверхности пола);

- при выполнении сварочных работ в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных помещениях и вне помещений сварщик обязан применять хотя бы одно средство защиты: диэлектрический ковер (или диэлектрические галоши/боты, или диэлектрические перчатки).

Требования по применению конкретного типа электрозащитных средств определяет руководитель, организующий электросварочные работы.

8. Требования при эксплуатации транспортных средств, оказании услуг (выполнении работ) с применением спецтехники своими силами или с помощью привлечённых организаций.

8.1. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает наличие и правильное применение установленных СИЗ персоналом, осуществляющим эксплуатацию ТС, перевозку пассажиров/грузов, эксплуатирующим спецтехнику, организующим перевозку грузов.

8.2. Первый руководитель обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к транспортным средствам.

8.2.1. Техническое состояние и оборудование ТС должно отвечать требованиям Правил дорожного движения РФ и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

8.2.2 ТС должно быть пригодным для выполнения задачи и соответствовать критериям:

- конструкция и исполнение ТС должны быть совместимы с подлежащим перевозке грузом (открытый или закрытый кузов, высокая или низкая рама, открытые или сдвижные борта, деревянная или стальная платформа, анкерные крепления для фиксации груза и т.д.).

- масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных изготовителем для данного ТС.

8.2.3. Кузов должен быть надежно закреплен на раме ТС.

8.2.4. Борта кузова должны иметь исправные стойки, петли и рукоятки запорных устройств, исключающие самопроизвольное открывание.

8.2.5. Борта, настил пола не должны иметь механических повреждений, трещин, разрывов листов обшивки, значительных коррозионных повреждений.

8.2.6. Тент бортовой платформы и кузова-фургона не должен иметь повреждений, разрывов и должен быть надежно закреплен. Элементы каркаса для тента не должны иметь повреждений и должны надежно фиксироваться в устройствах крепления. Устройства, механизмы, приспособления, при помощи которых производится снятие (установка) тента, должны находиться в исправном (работоспособном) состоянии.

8.2.7. Бортовые платформы, грузовые площадки для размещения груза, кузова должны быть оборудованы приспособлениями для увязки и крепления груза (крюками, проушинами, скобами, иными приспособлениями).

8.2.8. Количество и прочность приспособлений для крепления груза должно соответствовать максимальной (номинальной) грузоподъемности ТС и габаритам перевозимого груза, а также требованиям, установленным договором на выполнение работ/оказание услуг.

8.2.9. Крепежное оборудование (запорные механизмы, крепежные элементы и т.п.) должно находиться в исправном состоянии и в достаточном количестве, чтобы обеспечить надежное крепление груза.

8.2.10. Кузов ТС для перевозки грузов навалом и насыпью (грунт, глина, гравий, песчано-гравийная смесь и др.) должен быть оборудован исправным средством укрытия (тентом или пологом) для предотвращения выпадения (распыления) груза из кузова, во время движения ТС.

8.2.11. Настил бортовой платформы ТС, предоставленных для погрузки, должен быть очищен от снега, льда и загрязнений.

8.2.12. После окончания погрузки инертных материалов, необходимо очистить борта и выступающие части кузова от материала погрузки во избежание их падения на проезжую часть во время движения ТС. Место для очистки и специальные средства для этого должны быть предоставлены грузоотправителем.

8.2.13. ТС типа «самосвал» и самоходные ПС должны быть оборудованы звуковым и световым сигналами на поднятие кузова, стрелы. Запрещено движение с поднятым кузовом, стрелой, использование неисправного ТС.

8.2.14. ТС должно быть укомплектовано в зависимости от условий договора на выполнение работ/оказание услуг:

- средствами для крепления груза (крепежными ремнями, цепями, тросами, уголками, подкладками и др.),

- специальными приспособлениями (подставками) необходимыми для перевозки груза,
- специальным крючком для снятия (установки) тента,
- сертифицированной лестницей (для подъема на платформу и (или) для проведения работ по снятию (установке) тента),
- схемой размещения и крепления груза в кузове ТС (если требование по разработке перевозчиком схемы определено в договоре на выполнение работ/оказание услуг).

8.2.15. Крепежные ремни, тросы, цепи, специальные приспособления (подставки), специальные крючки и лестницы (для подъема на платформу и (или) для проведения работ по снятию (установке) тента) должны находиться в исправном состоянии.

8.2.16. Средства крепления должны иметь маркировку. Таблички с маркировкой ремней, тросов и цепей должны иметь читаемые маркировочные надписи.

8.2.17. На ТС подрядной организации/ индивидуального предпринимателя должен быть размещен логотип, если ТС принадлежит подрядной организации/индивидуальному предпринимателю на праве собственности или используется им по договору, заключенному сроком на 1 год и более.

Логотип размещается на боковой части кабины ТС с обеих сторон.

На логотипе указывается наименование подрядной организации/индивидуального предпринимателя и контактная информация (телефон организации).

Рекомендуемые требования к логотипу:

- Форма – прямоугольная;
- Фон – белый;
- Цвет текста – черный.

Данное требование не распространяется на легковой транспорт.

8.3. При проезде через КПП на территорию (с территории) предприятия Компании водитель ТС обязан:

- осуществлять въезд (выезд) с читаемыми государственными регистрационными номерами (чистыми, не закрытыми шторками или откидными рамками для регистрационных номеров) строго по своей полосе движения (выезд на встречную полосу движения разрешен только по команде охранника);

- двигаться со скоростью не более 5 км/ч с дистанцией не менее 5 м от ТС, следующего впереди по одной и той же полосе движения;

- остановить ТС в месте, обозначенном дорожными знаками и разметкой или указанном охранником, выключить ближний (дальний) свет фар и принять меры, исключающие самопроизвольное движение ТС;

- предоставить охраннику для проверки документы, дающие право на проезд на территорию/ с территории предприятия, при перевозке ТМЦ – сопроводительные документы на перемещение ТМЦ;

- предоставить охраннику для осмотра ввозимый, вывозимый груз, ТС, открыть двери салона (кабины), крышку багажного отсека, подкапотного пространства, инструментальные ящики, бардачки, различные ниши и т.д.;

- способствовать охраннику в осмотре ТС и груза, проверке пропусков и сопроводительных документов на груз;

- возобновить движение ТС, в т.ч. через открытый шлагбаум, только после разрешения охранника, пристегнувшись ремнем безопасности и включив ближний свет фар.

8.4. Транспортное средство должно быть снабжено техническим средством видеонаблюдения и видеозаписи с направлением по ходу движения транспортного средства, за исключением случаев, определенных ЛНА предприятий Компании; в случае пассажирских перевозок (при вместимости транспортного средства более 8 мест) такое техническое средство должно быть дополнительно установлено в салоне транспортного средства.

Видеозапись должна вестись непрерывно с момента въезда транспортного средства на территорию Компании до его выезда. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает сохранность видеозаписи в течение 24 часов и её предоставление предприятиям Компании по запросу.

8.5. Транспортное средство (самосвал) должно быть оборудовано техническими барьерами безопасности, предотвращающими движение транспортного средства до полного опускания грузовой платформы. Требование к оснащению транспортных средств будет применяться с 01.06.2025 г., для транспорта привлекаемого в рамках обеспечения заявок, закрепленных за транспортными компаниями по результатам протокола тендера (постоянная потребность), а также при найме транспорта для обеспечения заявок на фиксированный объем услуг, при условии включения в техническое задание требований по оборудованию транспортных средств.

8.6. Движение транспортного средства до места проведения погрузочно-разгрузочных работ осуществляется согласно схеме движения по территории предприятия Компании.

8.7. Водитель обязан поставить транспортное средство на место ожидания въезда под погрузку согласно схеме движения (постановки) автотранспорта по территории цеха (участка), погрузочно-разгрузочной площадке.

8.8. При остановке и стоянке водитель должен убедиться, что транспортное средство не создаст помех для движения других транспортных средств, пешеходов и проведения работ. Покидая кабину, водитель обязан принять меры по исключению самопроизвольного движения транспортного средства в соответствии с требованиями правил по ОТ на автомобильном транспорте.

8.9. Погрузку (разгрузку), перевозку грузов необходимо производить в соответствии с требованиями Стандарта по креплению груза, размещенного на веб-сайте <https://suppliers.severstal.com/support-center/occupational-safety-and-security/>, а также с соблюдением правил, установленных нормативно-правовыми актами и локальными нормативными актами предприятий Компании.

8.10. Водитель обязан подавать звуковой сигнал в следующих случаях:

- при въезде/выезде из ворот цеха, склада,
- при движении задним ходом,
- в местах ограниченной видимости,
- во всех случаях возможной опасности наезда или столкновения.

8.11. При движении транспортного средства через опасную зону эксплуатации спецтехники водитель обязан:

- остановиться до въезда в опасную зону,
- привлечь внимание водителя спецтехники звуковым сигналом,
- установить визуальную связь с водителем спецтехники (контакт глаза в глаза),
- убедиться, что водитель спецтехники видит транспортное средство и пропускает его.

Проезд разрешен только в том случае, если грузозахватный орган спецтехники опущен на землю.

8.12. Систематическая перевозка пассажиров осуществляется исключительно по схеме автобусных маршрутов, разработанной предприятием Компании; либо маршрутом, разработанным подрядной организацией и согласованным с представителем предприятия Компании.

Первый руководитель подрядной организации обязан обеспечить водителя, осуществляющего систематические перевозки пассажиров, схемой маршрута.

8.13. Пассажирские перевозки, кроме систематических, осуществляются согласно схеме движения транспорта по автодорогам промплощадки.

8.14. Водителям, экспедиторам запрещается:

- осуществлять подъем в кузов ТС и спуск из кузова по элементам и конструкциям ТС, не предназначенным для этого, перемещаться в кузове по незакрепленному/закрепленному грузу;
- пользоваться электрическими нагревательными приборами и приборами с открытым огнем для приготовления пищи и иных целей (газовые колонки, портативные газовые плиты и т.п.);
- провозить лиц в нарушение установленного порядка;
- перемещаться внутри помещений/по территории участков без сопровождающего.

8.15. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает выполнение требований при движении тяжеловесного/крупногабаритного транспортного средства по территории Компании:

8.15.1. Движение тяжеловесного/крупногабаритного ТС осуществляется с учетом требований Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

8.15.2. Письменное разрешение на движение тяжеловесного/крупногабаритного ТС по автодорогам на территории Компании выдается в установленном в предприятиях Компании порядке.

8.15.3. При прохождении маршрута движения ТС через ж/д переезды, производится дополнительное согласование разрешения с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта если:

- ширина ТС с грузом или без груза составляет 5 и более метров;
- длина ТС с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более прицепа;
- скорость движения ТС менее 8 км/ч.

8.15.4. В случае, если масса ТС (автопоезда) с грузом или без груза превышает допустимое значение массы, установленное для искусственного дорожного сооружения расположенного по маршруту движения ТС, а также при необходимости движения по дорогам самоходной гусеничной техники своим ходом производится дополнительное согласование разрешения с собственником автомобильной дороги.

8.15.5. При прохождении маршрута в местах пересечения автодороги с воздушными линиями электропередачи (ВЛ), производится дополнительное согласование разрешения с владельцем ВЛ, если высота ТС (или автопоезда) с грузом или без груза составляет 5 м и более.

8.15.6. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории Компании должна осуществляться под руководством должностного лица, ответственного за перевозку, если данное требование указано в разрешении.

8.15.7. Подрядные организации для осуществления перевозок опасных грузов по территории Компании, должен руководствоваться схемой маршрутов перевозки опасных грузов, разрабатываемой предприятиями Компании.

При необходимости, организациями могут разрабатываться отдельные схемы маршрутов перевозок опасных грузов. Схемы маршрутов, разрабатываемые организациями, согласовываются с представителями предприятий Компании и утверждаются их руководителями.

8.15.8. Перевозка опасных грузов, относящихся согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной опасности, допускается при наличии разрешения, выдаваемого в соответствии с требованиями «Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»

9. Требования охраны труда при работе на высоте.

9.1. Запрещается привлекать для выполнения работ на высоте работников, которые имеют опыт работы на высоте менее 1 года.

9.2. Тип и место установки анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте указываются в ППР на высоте, ТК или в наряде-допуске.

9.3. Анкерное устройство удерживающих систем и систем позиционирования является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 13,3 кН.

9.4. Анкерное устройство страховочных систем для одного работника является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН.

9.5. Точки анкерного крепления для присоединения страховочных систем двух работников должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН, на каждого дополнительного работника добавляется по 2 кН (например, для горизонтальных гибких анкерных линий – 26 кН для трех, 28 кН для четырех).

9.6. Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве.

9.7. Срок службы средств защиты от падения с высоты определяется с учетом требований паспорта на изделие – срок службы, указанный в паспорте, исчисляется с даты изготовления (дата выдачи в эксплуатацию не учитывается).

9.8. Перед допуском к работам на территории предприятий Компании и далее не реже 1 раза в 3 года, работники подрядной организации (ответственные руководители работ на высоте, ответственные исполнители, исполнители работ) должны пройти проверку знаний требований безопасности при выполнении работ на высоте на учебном полигоне предприятий Компании. Для предприятий Компании, не имеющих собственных полигонов по высоте, работники подрядных организаций должны пройти обучение с последующей проверкой знаний требований безопасности при выполнении работ на высоте в учебном центре.

10. Требования при проведении работ повышенной опасности.

10.1. Работы повышенной опасности проводятся с оформлением наряда-допуска установленной формы: НД-Северсталь, НД-Северсталь-2, наряд-допуск формы, установленной «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (может применяться не на ОПО, в случае, если иная форма не регламентирована договором подряда, актом-допуском, другим совместным документом заказчика и подрядчика).

10.2. При производстве работ на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) одновременно несколькими организациями, генподрядная организация обязана разработать и согласовать со всеми организациями, участвующими в работах, график производства совместных и совмещенных работ. График производства совместных и совмещенных работ предусматривает безопасные, в том числе по времени, режимы работы для всех организаций, чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. При корректировке в процессе выполнения работ график производства совместных и совмещенных работ согласовывается со всеми организациями, участвующими в работах.

10.3. При проведении работ повышенной опасности производителем (руководителем) работ проводится оценка рисков в соответствии с действующей в Компании процедурой оценки рисков работ повышенной опасности.

При проведении работ по наряду – допуску формы «НД-Северсталь-2» бланк оценки рисков производителем (руководителем) работ ежемесячно может не оформляться при неизменности технологии и условий проводимой работы. Неизменность условий подтверждается производителем (руководителем) работ записью на бланке оценки рисков (в бумажном или электронном экземпляре) («Условия не изменились», дата, подпись, ФИО).

10.4. Работник, участвующий в проведении работ повышенной опасности, должен знать свои обязанности в части организации и проведения работ, а также соблюдать касающиеся его функции:

а) Выдающий наряд-допуск обязан:

- проводить оценку рисков на месте предстоящей работы; выявлять опасности, источником которых является цех – оборудование, коммуникации, технологический процесс и др., а также совмещенные работы;

- по выявленным опасностям разрабатывать и включать в наряд-допуск мероприятия по исключению, снижению уровня рисков. При разработке мероприятий учитывать технологию предстоящих работ, наличие совмещенных работ;

- нести ответственность за полноту указанных в наряде-допуске мер безопасности;

- назначить лиц, ответственных за выполнение мероприятий, указанных в НД;

- ознакомить допускающего с разработанными мерами безопасности.

б) Допускающий к работе обязан:

- организовать и проверить выполнение подготовительных мероприятий наряда-допуска;

- проинструктировать производителя (руководителя) работ об особенностях работы;

- ознакомить производителя с пешеходным маршрутом, сопроводив его до места проведения работ;

- обеспечить наблюдение за местом проведения огневых работ в течение 2 часов после окончания смены.

в) Производитель (руководитель) работ обязан:

- ознакомиться с условиями работы;

- выполнить все мероприятия наряда-допуска, закрепленные за ним;

- оценить риски по всем опасностям, которые могут возникнуть во время работы, в соответствии с действующей в Компании процедурой оценки рисков работ повышенной опасности, источник опасности – технология выполнения предстоящей работы, разработать необходимые мероприятия, снижающие риски, и обеспечить их выполнение;

- результаты оценки по выявленным потенциально смертельным опасностям зафиксировать в бланке оценки рисков;

- ознакомить исполнителей с бланком оценки рисков под роспись (при оформлении в бумажном варианте), либо своей подписью подтвердить ознакомление исполнителей работ с результатами оценки рисков (при оформлении в электронном виде);

- ознакомить исполнителей с порядком (технологией) работ под роспись;

- провести целевой инструктаж исполнителям о мерах безопасности;

- ознакомить исполнителей с пешеходным маршрутом, сопроводив их до места проведения работ;

- безопасно проводить работы в соответствии с организационно - технологической документацией;

- контролировать соблюдение этапов производства работ согласно применяемой технологии и проектной документации;

- контролировать правильность использования членами бригады спецодежды и средств индивидуальной защиты, исправность технических средств безопасности труда;

- обеспечить контроль места проведения огневых работ во время их проведения и до сдачи смены;

- информировать допускающего о факте проведения огневых работ в смене по завершении смены.

О выявленных опасностях, которые производитель (руководитель) работ не может устранить самостоятельно, он сообщает допускающему либо выдающему, если опасности находятся в зоне ответственности заказчика (цеха); своему непосредственному руководителю, если опасности находятся в зоне ответственности организации, выполняющей работу.

г) Исполнитель работ (член бригады) обязан:

- знать существующие при выполнении работ потенциально смертельные опасности,

- знать и выполнять меры безопасности при проведении работ;

- знать и соблюдать порядок проведения (технология) работ;

- правильно применять необходимые в работе СИЗ, инструмент и приспособления;

- убедиться, что рабочее место безопасно;

- убедиться, что нет угрозы причинения вреда от действий коллег, работающих на этом же участке.

Если существуют угроза для жизни и здоровья работника либо иных лиц, аварии, или какие-либо препятствия для выполнения перечисленных требований, работник должен, не приступая к работе, сообщить об этом непосредственному руководителю.

10.5. Бланк оценки рисков:

- оформляется на работу в рамках одного наряда-допуска формы в соответствии с действующей в Компании процедурой оценки рисков работ повышенной опасности;

- является приложением к наряду-допуску (в электронной форме в бланке БОР указывается номер наряда-допуска приложением, к которому он оформлен);
- не заменяет ППР, ТК;
- не отменяет обязательность соблюдения ППР, ТК, ИОТ. Не допускается замена формулировок мер безопасности в бланке ссылками на ППР, ТК, ИОТ;
- до окончания работы в смене находится у производителя (руководителя) работ;
- по окончании работы в смене сдается допускающему к работе вместе с нарядом – допуском.
- обязательно заполнение всех граф бланка оценки рисков в соответствии с содержанием подстрочного текста.

10.6. Допустимое количество открытых в смене нарядов-допусков на одного производителя работ:

- не более 3 при работе в разных цехах / на разных участках (в т.ч. при работе по актам-допускам);

- не более 5 при работе в одном цехе / на одном участке (в т.ч. при работе по актам-допускам).

10.7. При выполнении работ по наряду-допуску на работы повышенной опасности одновременное совмещение функций выдающего, допускающего, производителя (руководителя) работ (хотя бы двух функций) одним работником подрядной организации запрещается, в т.ч. при работе на участке (объекте), принятом по акту – допуску.

Производителями работ могут быть лица из числа руководителей и специалистов (начальник участка, мастер и т.д.), прошедших аттестацию в области ПБ по областям аттестации, соответствующим работам и проверку знаний требований ОТ. Вновь назначенным производителям работ, дополнительно перед допуском к выполнению работ, необходимо пройти тестирование через предсменный экзаменатор по базовым требованиям организации и проведения работ повышенной опасности. По решению руководителя подрядной организации в отдельных случаях, при выполнении работ одной бригадой производителями (руководителями) работ могут назначаться бригадиры (старшие рабочие), прошедшие аттестацию в области ПБ по областям аттестации, соответствующим работам, а также корпоративное обучение, обучение требованиям ОТ и проверку знаний требований ОТ в Комиссии предприятия компании Северсталь. Приказ, распоряжение о возложении на данного работника функций производителя (руководителя) работ должен быть представлен до начала работ начальнику цеха, участка (начальнику ремонта, выдающему наряды - допуски), где предполагается производство работ.

10.8. Работники подрядных организаций, допускаемые к работе по нарядам-допускам должны иметь соответствующие квалификации, аттестации. Контроль наличия необходимых квалификаций/аттестаций у работников должен быть организован в соответствии с «Едиными требованиями по обеспечению контроля наличия необходимых квалификации, аттестаций у допускаемых к работе по нарядам – допускам работников подрядных организаций» (Приложение Ж).

11. Авторский (технический) надзор, шеф-монтаж, шеф-наладка

11.1. Работы с участием специалистов – представителей компаний-изготовителей оборудования (в т.ч. иностранных граждан), осуществляющих авторский (технический) надзор, шеф-монтаж, шеф-наладку оборудования необходимо проводить с учетом требований настоящего раздела.

11.2. При отсутствии необходимости непосредственного выполнения работ силами данных специалистов (осуществляют контроль проведения работ, консультации) нахождение их на производственном участке возможно без наряда-допуска:

- вариант 1: в сопровождении представителя Компании из числа руководителей и специалистов, прошедших аттестацию в области ПБ и проверку знаний требований ОТ;

- вариант 2: самостоятельно после проведения в установленном порядке целевого инструктажа о мерах безопасности при нахождении на производственном участке и ознакомления со схемами пешеходного движения (где допустимо).

11.3. Самостоятельное (без сопровождения) проведение данными специалистами работ вне зоны действия опасных производственных факторов (далее – ОПФ) Компании (работа на компьютере в офисе, на посту управления и т.п.) возможно без наряда-допуска, после проведения в установленном порядке целевого инструктажа и ознакомления со схемами пешеходного движения.

11.4. При необходимости непосредственного участия в проведении работ по монтажу, наладке в зоне действия ОПФ предприятия Компании, работы должны проводиться с оформлением наряда – допуска в установленном порядке с выполнением функций производителя (руководителя) работ специалистом, осуществляющим авторский (технический) надзор, шеф-монтаж, шеф-наладку оборудования. Он должен быть обучен/аттестован по вопросам ОТ, ПБ (при необходимости), электробезопасности (при необходимости), работам на высоте (при необходимости) в соответствии с законодательством РФ. Специалисты допускаются на территорию Компании для выполнения работ после ознакомления с данными корпоративными требованиями.

12. Требования в области экологической безопасности.

12.1. Требования по обращению с отходами.

При выполнении работ/оказании услуг на территории Компании подрядная организация обязана соблюдать локальные нормативные акты предприятий Компании по обращению с отходами.

а) При использовании собственного сырья, материалов, полуфабрикатов подрядная организация обязана:

- установить классы опасности образующихся отходов в порядке, определенном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами;
- получить в уполномоченных органах государственной власти необходимые разрешительные документы в области обращения с отходами;
- очищать площадки выполнения работ/оказания услуг от отходов с последующей их транспортировкой, размещением и/или использованием в соответствии с полученными разрешительными документами в области обращения с отходами.

б) Подрядная организация обязана организовать места накопления отходов, образующихся в результате её деятельности, с соблюдением требований нормативно-правовых актов и локальных нормативных актов предприятия Компании, на котором выполняются работы/оказываются услуги.

Условия накопления отходов определяются их классом опасности и операциями по дальнейшему обращению с отходами. Места накопления отходов должны быть идентифицированы, иметь маркировку с указанием наименования накапливаемого отхода или группы однородных отходов.

в) Подрядная организация обязана обеспечивать отдельный сбор отходов пластика и бумаги в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и локальных нормативных актов предприятия Компании, на котором выполняются работы/оказываются услуги.

г) Подрядная организация обязана самостоятельно заключать договор с региональным оператором на передачу твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся от жизнедеятельности сотрудников.

д) Подрядная организация обязана обеспечивать своевременный вывоз отходов, не допускать переполнения контейнеров.

е) При транспортировании отходов подрядная организация обеспечивает:

- исключение потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования;
- применение средств пылеподавления (укрытие брезентом или иным материалом) при перевозке мелкодисперсных отходов.

ж) На территории Компании запрещается:

- захламление отходами производства и потребления;
- хранение, захоронение, обезвреживание, сжигание отходов производства и потребления.

При выполнении требований безопасности производства необходимо учитывать, что право собственности на отходы, образующиеся в результате деятельности подрядчика, и бремя их содержания возникает у подрядчика с момента образования таких отходов (за исключением отходов черных и цветных металлов, право собственности на которые остается за первоначальным собственником данных материалов).

12.2. Первый руководитель подрядной организации обязан исключить утечку растворов, содержащих нефтепродукты, кислоты, щелочи, и других технологических растворов, на рельеф местности, а так же их слив в любые системы канализации, без согласования с функцией УОТ, ПБ и Э.

В случае возникновения утечки, разлива или подтеков растворов, содержащих нефтепродукты, кислоты, щелочи, и других технологических растворов первый руководитель подрядной организации обязан незамедлительно принять меры по их устранению. В месте разлива масел/растворов/жидкостей на почву снять загрязненный слой грунта, удалить его в специально оборудованный контейнер, образовавшуюся выемку засыпать свежим грунтом или песком.

Строительные, земляные работы и слив сточных вод с площадок строительства в системы канализации при их проведении осуществлять только после согласования с экологической службой УОТ, ПБ и Э.

12.3. Подрядные организации расследуют экологические нарушения самостоятельно согласно локальным нормативным актам предприятия Компании. После получения информации об экологическом нарушении подрядная организация устанавливает причины экологического нарушения, разрабатывают корректирующие действия с указанием сроков их выполнения, определяет ответственных лиц и составляет акт расследования причин экологического нарушения.

12.4. Подрядные организации для осуществления перевозок опасных грузов по территории промплощадки должны разрабатывать схемы маршрутов перевозок опасных грузов в соответствии с локальными нормативными актами предприятия Компании.

12.5. Требования при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, и осуществляемых на основании разрешений на строительство:

12.5.1. Постановка объекта строительства (строительной площадки) на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду;

12.5.2. Инвентаризация источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

12.5.3. Расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ 1,2 классов опасности;

12.5.4. Паспортизация отходов I-IV классов опасности;

12.5.5. Наличие программы производственного экологического контроля, организация контроля;

12.5.6. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду;

12.5.7. Подготовка руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды;

12.5.8. Обращение с твердыми коммунальными отходами;

12.5.9. Обращение с иными отходами (передача на размещение, утилизацию, обезвреживание, обработку);

12.5.10 Предоставление отчетности (данные учета отходов, отчет по форме 2-ТП (отходы), отчет по форме 2-ТП (воздух), отчет по программе производственного контроля).

13. Действия при происшествиях и отклонениях в работе.

13.1. О нарушениях в работе оборудования, технологического процесса, о любой другой ситуации (происшествии), угрожающей жизни и здоровью людей, или представляющей опасность для оборудования, сооружений, транспорта, окружающей среды работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя, или обратиться на Единую горячую линию по телефону 8-800-700-72-77.

При получении информации об аварийной ситуации работники подрядной организации должны выполнять требования работников цеха (участка).

13.2. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает незамедлительное информирование Компании обо всех происшествиях, случаях травмирования, ухудшении состояния здоровья, произошедших с персоналом подрядной организации и привлеченных субподрядных организаций, в порядке, определенном в предприятии Компании, где данная подрядная организация выполняет работы/оказывает услуги. Порядок доводится до подрядной организации руководителями структурных подразделений предприятия Компании; в случае, если он не доведен - первый руководитель подрядной организации обязан его запросить и ознакомить с ним подчиненный персонал, а также персонал привлеченных субподрядных организаций.

13.3. В случае ухудшения состояния здоровья, в том числе при травмировании или при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить об этом своего непосредственного или вышестоящего руководителя (если состояние здоровья и обстоятельства позволяют это сделать).

13.4. Действия при несчастном случае:

а) При обнаружении работника, пострадавшего в результате несчастного случая, или став очевидцем несчастного случая необходимо:

- оценить обстановку на предмет наличия опасности для себя и опасных факторов, воздействующих на пострадавшего, при необходимости (с соблюдением мер личной безопасности) устранить опасные факторы, угрожающие себе, и факторы, угрожающие жизни и здоровью пострадавшего (освободить от действия электрического тока, погасить горящую одежду, извлечь из воды, извлечь и переместить пострадавшего из труднодоступного места и т.п.);

- оценить состояние пострадавшего, с учетом его состояния определить необходимость дальнейших действий (сопроводить или доставить пострадавшего в ближайший здравпункт, вызвать на место происшествия фельдшера здравпункта подразделения, вызвать на место происшествия бригаду «Скорой медицинской помощи»);

- до прибытия на место происшествия медицинских работников оказывать пострадавшему первую помощь;

- сообщить о происшедшем в порядке, определенном в предприятии Компании, где данная подрядная организация выполняет работы/оказывает услуги, а также своему непосредственному или вышестоящему руководителю;

- по прибытии на место происшествия медперсонала выполнять указания медицинских работников;

- до прибытия лиц из числа руководителей принять возможные меры для сохранения обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии.

б) Непосредственный или вышестоящий руководитель подрядной организации, получивший информацию о травмировании, проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), ином ухудшении состояния здоровья работника обязан с учетом полученной информации определить необходимость дальнейших действий:

- сопроводить или доставить пострадавшего в ближайший здравпункт;

- вызвать на место происшествия фельдшера здравпункта подразделения;

- вызвать на место происшествия бригаду «Скорой медицинской помощи»;

- при получении информации от очевидца о вызове скорой помощи связаться с диспетчером предприятия Компании, проверить информацию и, при необходимости, согласовать дальнейшие действия;

- организовать встречу бригады «Скорой медицинской помощи».

Обо всех случаях травмирования или острого профессионального заболевания (отравления) руководитель, получивший информацию, обязан незамедлительно проинформировать представителей предприятия Компании в порядке, определенном в предприятии Компании, где данная подрядная организация выполняет работы/оказывает услуги.

13.5. Первый руководитель подрядной организации обеспечивает:

- расследование несчастных случаев и микротравм, произошедших на территории предприятий Компании с собственным персоналом (персоналом привлеченных субподрядных организаций), в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, действующих в Российской Федерации;

- включение в состав Комиссии по расследованию несчастных случаев представителей предприятия Компании (по требованию), в том числе при расследовании несчастных случаев, произошедших с персоналом привлеченных субподрядных организаций;

- обеспечивает участие представителей организации во внутреннем расследовании происшествий, произошедших на территории предприятий Компании, участником которых являются сотрудники его организации (сотрудники привлеченной субподрядной организации).

13.7. Подписанием договора на выполнение работ/оказание услуг подрядные организации дают согласие на использование информации, за исключением персональных данных, полученной в рамках расследования несчастных случаев и микротравм с их персоналом, в том числе на её распространение любым способом (включая электронное сообщение, размещение на стендах и иное) любым лицам.

Первый руководитель подрядной организации может привлечь субподрядную организацию к работе на территории Компании только после получения согласия на распространение данного пункта на привлекаемую субподрядную организацию.

14. Дополнительные специальные требования.

14.1. Первый руководитель подрядной организации кроме положений, изложенных в настоящих Корпоративных требованиях, должен обеспечить выполнение специальных требований, определенных дополнительно и характерных для конкретных условий производства (цеха, подразделения, предприятия).

14.2. Дополнительные специальные требования определяются при необходимости локальным нормативным актом предприятия Компании и доводятся до первого руководителя подрядной организации.

14.3. Локальные нормативные акты предприятий Компании, обязательные для исполнения подрядными организациями, размещаются на веб-сайте [Требования по охране труда и промышленной безопасности \(ОТ и ПБ\) — Северсталь. Для поставщиков и подрядчиков \(severstal.com\)](http://severstal.com) в отдельных папках по каждому предприятию. Подрядные организации, работающие на территории соответствующего предприятия, должны:

- обеспечить выполнение данных требований в части, их касающейся,

- самостоятельно отслеживать вносимые в них изменения.

Приложение А

(обязательное)

Способы организации работ на инвестиционных объектах

Один генподрядчик на объекте, работа по акту-допуску	Несколько генподрядчиков на объекте, работа по акту допуска	Без генподрядчика на объекте, работа без акта-допуска	Без генподрядчика на объекте, работа без акта-допуска
Способ 1	Способ 2	Способ 3	Способ 4
1. Объект передается генподрядчику по акту-допуску. 2. Генподрядчик выдает НД на все работы на объекте, в т.ч. подразделениям «Северстали». 3. Генподрядчик назначает по каждой работе субподрядчика куратора из числа руководителей с обязанностями: - контроль качества ППР и его соответствие условиям объекта; - оценка готовности (оснащенности, обеспеченности) производителей работ к выполнению работы в данных условиях. 4. Генподрядчик обеспечивает периодическую оценку производителей (руководителей) работ, не реже 1 раза в год в порядке, определенном в Компании. 5. Руководитель проекта проводит (сам либо поручает сотруднику рабочей группы) оценку готовности исполнения ППР. 6. Генподрядчик определяет необходимое количество выдающих и допускающих для обеспечения безопасного выполнения работ.	1. Разделение объекта на подобъекты и передача их по актам-допускам генподрядчикам. 2. Каждый генподрядчик выдает НД на все работы, проводимые на подобъекте, в т.ч. подразделениям «Северстали» и другим организациям (не имеющим с ним договорных отношений). 3. Каждый генподрядчик назначает по каждой работе субподрядчика куратора из числа руководителей с обязанностями: - контроль качества ППР и его соответствие условиям объекта; - оценка готовности (оснащенности, обеспеченности) производителей к выполнению работы в данных условиях. 4. Генподрядчик обеспечивает периодическую оценку производителей (руководителей) работ, не реже 1 раза в год в порядке, определенном в Компании. 5. Руководитель проекта проводит (сам либо поручает сотруднику рабочей группы) оценку готовности исполнения ППР. 6. Генподрядчик определяет необходимое количество выдающих и допускающих для обеспечения безопасного выполнения работ.	1. Объект передается от цеха ДПИ по соглашению (по инвестобъектам, курируемым ДПИ). 2. Выдача НД на работы в рамках инвестмероприятия осуществляется руководителем проекта по стандартной процедуре. 3. Руководитель проекта согласовывает (сам либо поручает сотруднику рабочей группы) технологию работ (ППР). 4. Руководитель проекта оценивает (сам либо поручает сотруднику рабочей группы) перед первичным допуском к работам ответственных руководителей работ подрядных организаций на готовность исполнения ППР (обеспеченность, оснащенность) совместно с руководителем цеха-заказчика. 5. Руководитель проекта обеспечивает периодическую оценку производителей (руководителей) работ в порядке, определенном в Компании. 6. Руководитель проекта определяет необходимое количество допускающих для обеспечения безопасного выполнения работ.	1. Начальник цеха является ответственным за обеспечение безопасности на объекте. 2. Выдача НД на работы в рамках инвестмероприятия осуществляется руководителями цеха по стандартной процедуре. 3. Начальник цеха согласовывает сам либо делегирует другому компетентному руководителю на основании решения, оформленного распоряжением/ приказом по структурному подразделению, технологию работ (ППР), выполняемых в рамках инвестмероприятия; 4. Начальник цеха оценивает перед первичным допуском к работам ответственных руководителей подрядных организаций на готовность исполнения ППР (обеспеченность, оснащенность) совместно с руководителем инвестобъекта. 5. Начальник цеха обеспечивает периодическую оценку производителей (руководителей) работ в порядке, определенном в Компании. 6. Начальник цеха определяет необходимое количество выдающих и допускающих для обеспечения безопасного выполнения работ.

Приложение Б

(обязательное)

Политика Компании в области охраны труда и промышленной безопасности

Первостепенным приоритетом «Северстали» является забота о безопасности и благополучии сотрудников и подрядчиков. Безопасное производство является базовой ценностью нашей Компании. Мы верим, что безопасная рабочая среда способствует достижению целей нашего бизнеса.

Наша основная цель – стать лидером в безопасности. Мы стремимся максимально снизить уровень травматизма и полностью исключить смертельные случаи и аварии.

Для достижения данной цели Компания принимает на себя следующие обязательства:

- Организовывать и обеспечивать безопасные для здоровья условия труда, соответствующие установленным требованиям охраны труда либо превосходящие их, учитывать при этом индивидуальные особенности работников.

- Соблюдать применимые требования законодательства по охране труда и промышленной безопасности, требовать этого от подрядных организаций, работающих на объектах и территории Компании, и принимать во внимание требования заинтересованных сторон в области охраны труда и промышленной безопасности.

- Применять наилучшие доступные технологии и принимать меры для предотвращения травм, аварий и иных происшествий, выявлять и устранять опасности, анализировать и снижать риски в области охраны труда и промышленной безопасности.

- Проводить консультации с сотрудниками и партнерами по вопросам обеспечения охраны труда и промышленной безопасности, вовлекать их в деятельность в области охраны труда и промышленной безопасности и поощрять участие.

- Обеспечивать развитие навыков в области безопасности труда для каждого сотрудника Компании и содействовать развитию таких навыков у персонала подрядных организаций.

- Регулярно анализировать и оценивать результативность системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, и постоянно ее совершенствовать.

- Формировать корпоративную культуру, в центре которой находится безопасность и благополучие сотрудников, основанную на безопасном поведении и высокой личной ответственности.

Обязательства сотрудников:

- Быть приверженным принципам безопасности и ответственными за жизнь и здоровье как самих себя, так и своих коллег.

- Лидировать в области безопасности и применять проактивный подход к развитию культуры безопасности.

- Выявлять опасные факторы и информировать руководство о рисках и происшествиях на производстве и инициативах по повышению безопасности на рабочих местах.

- Открыто высказывать опасения относительно потенциально опасных работ, останавливать работы, если они угрожают жизни и здоровью сотрудников и подрядчиков.

Руководство Компании берет на себя ответственность за реализацию настоящей Политики и обеспечение безопасных условий работы, включая обеспечение необходимыми ресурсами, и призывает всех сотрудников к личному лидерству в ее выполнении.

Безопасное производство в Компании «Северсталь» – наше безусловное обязательство, всегда и в любых условиях.

Приложение В
(обязательное)
Политика Компании в области охраны окружающей среды

Общие положения

ПАО «Северсталь» и связанные юридические лица, отчетность которых используется для составления консолидированной отчетности ПАО «Северсталь» по МСФО (далее совместно именуемые – «Компания»), придают большое значение вопросам охраны окружающей среды.

Наша позиция:

Охрана окружающей среды – один из наших главных приоритетов на всех стадиях производственной деятельности: от добычи угля и руды, производства кокса, выплавки чугуна и стали до выпуска высокотехнологичной продукции.

Приоритетные направления нашей деятельности в сфере ООС:

- предупреждать и минимизировать воздействие на окружающую среду;
- участвовать в решении проблемы выбросов парниковых газов;
- экономно и рационально использовать энергию и природные ресурсы;
- эффективно управлять образующимися отходами.

Наши обязательства по ООС:

- соблюдать применимые требования законодательства, требовать этого от подрядчиков, привлекаемых на наши объекты;
- планировать развитие производства с учетом настоящей политики;
- открыто взаимодействовать с заинтересованными сторонами по экологическим вопросам;
- направлять усилия руководителей всех уровней на выявление и оценку рисков для окружающей среды, снижение их возможных последствий;
- проводить анализ экологической результативности;
- минимизировать воздействие выбросов на окружающую среду;
- улучшать качество сточных вод с целью достижения установленных нормативов;
- осуществлять контроль за размещением отходов;
- обеспечить рациональное землепользование и рекультивацию нарушенных земель;
- обеспечивать рациональное использование водных ресурсов;
- добровольно осуществлять мониторинг биоразнообразия и мероприятия по его сохранению.

Для обеспечения постоянных улучшений в сфере ООС мы будем:

- постоянно совершенствовать нашу практику управления, повышать экологические знания и поощрять заслуги работников в области ООС;
- ставить перед собой напряженные цели и задачи в сфере ООС, контролировать их выполнение и публично информировать о достигаемом прогрессе;
- внедрять современные технологии и оборудование для снижения воздействия на окружающую среду.

Мы ожидаем от всех наших руководителей и работников:

- ответственного отношения к ООС, строгого соблюдения требований в этой области;
- немедленного информирования руководства обо всех происшествиях и опасных событиях на производстве, представляющих угрозу для окружающей среды;
- личной вовлеченности в экологические акции и инициативы Компании.

Улучшая экологические показатели, мы способствуем повышению качества жизни людей и конкурентоспособности Компании!

Приложение Г

(обязательное)

Размеры штрафных санкций за нарушение требований безопасности

№	Вид нарушения	«Северсталь Российская Сталь», ДСиМК	«Яковлевский ГОК»	«Северсталь- метиз»	«Северсталь канаты», «ОСПАЗ»	«Карельский окатыш», «Олкон»
		Размер штрафа (тыс. руб.)	Размер штрафа (тыс. руб.)	Размер штрафа (тыс. руб.)	Размер штрафа (тыс. руб.)	Размер штрафа (тыс. руб.)
I	Происшествия:					
1	Смертельный несчастный случай	500	500	500	500	500
2	Тяжёлый несчастный случай	300	300	300	300	300
3	Авария на технических устройствах, зданиях и сооружениях, транспортное происшествие, иные происшествия 1-ой категории	500	500	500	500	500
4	Происшествие II категории	150	150	150	75	100
5	Потенциально смертельное происшествие (кроме п.2, п. 4)	50	150	50	50	50
6	Экологическое нарушение	150	150	150	75	150
7	ДТП на территории предприятий Компании	25	50	5	5	25
II	Нарушения (за каждый случай):					
8	Соккрытие травм любой степени тяжести и обстоятельств, при которых они получены	100	100	100	100	100
9	Использование или предоставление подложных документов (например, о квалификации персонала, сертификатов соответствия качества продукции, лицензий, свидетельств и др.). Фальсификация данных	50	50	50	25	50

10	Привлечение работников по договорам ГПХ, фактически регулирующим трудовые отношения между работником и работодателем; без оформления правоотношений, а также привлечение субсубподрядных организаций; использование заёмного труда, привлечение работников по договору аутстаффинга	25	100	25	12,5	25
11	Привлечение к работе персонала, не имеющего необходимой квалификации, обучения, аттестации; не прошедшего вводный инструктаж	25	50	25	12,5	25
12	Нарушение Корпоративных требований, связанное с невыполнением обязанностей генподрядчика по обеспечению безопасности работ, выполняемых субподрядчиком	25	25	25	12,5	25
13	Нарушение с БПСЖ	50	100	50	50	50
14	Выполнение работ без НД	50	100	50	12,5	50
15	Нарушение с потенциально смертельным риском	15	50	15	15	15
16	Некачественная подготовка организационно-технологической документации	10	30	10	10	10
17	Прочие нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности дорожного движения, в том числе Корпоративных требований (кроме п.1-16)	5	10	5	5	5

Приложение Д
(обязательное)
Матрица распределения обязанностей

I. Матрица распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций (аутсорсинговые организации*)

**Аутсорсинговые организации – выполняющие однотипные работы с определенной периодичностью в цехе (участке), кроме капитальных, средних и текущих ремонтов.*

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Мастер (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель мастеров) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха / участка предприятия Компании
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация	-	Организовывать прохождение обязательных медицинских осмотров в установленные сроки подчиненными рабочими	Организовывать разработку и актуализацию необходимой документации в области БП.	Обеспечивать внедрение корпоративных инструментов и кураторство проектов по БП. Оказывать методологическую поддержку по правильному и осознанному применению корпоративных инструментов	Организовывать: - внедрение корпоративных инструментов и лучших практик/кураторство проектов по БП; - своевременную разработку мероприятий в ПК КОТ, выполнение мероприятий в установленные сроки - реализацию мероприятий по предупреждению происшествий, рекомендованных Компанией	Обеспечивать внедрение «Матрицы распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций» в аутсорсинговой компании.
2	Обеспечение	-	Обеспечивать исправными СИЗ, оборудованием, исправными КББ, инструментами и приспособлениями рабочих.	-	-	Обеспечивать: - подчиненных руководителей необходимыми ресурсами для выполнения возложенных обязанностей по охране труда, в том числе на устранение неисправностей КББ - наличие на объекте службы охраны труда из расчета 1 специалист на 100 работающих.	-
3	Непосредственное выполнение	Соблюдать требования по БП, регламентированные в инструкциях, регламентах и т.д., по которым проинструктирован.	Обучать и инструктировать подчиненных рабочих. Организовывать работы с учетом квалификации подчиненных рабочих.	Выполнять решения, выработанные совместно с цехом-заказчиком.	Ежемесячно оценивать выполнение обязанностей по БП руководителями (мастер и ответственный руководитель) подрядной организации). О результатах информировать директора организации.	Лично участвовать в расследовании всех происшествий (в зоне ответственности) в соответствии с требованиями стандарта Компании. Разрабатывать и реализовывать мероприятия по устранению причин происшествий. Рассматривать результаты оценки руководителей, предложения службы охраны труда и принимать по ним управленческие решения. Оценивать эффективность работы службы охраны труда.	Лично участвовать в расследовании происшествий (в зоне ответственности). Готовить предложения для Комиссии по управлению подрядными организациями.

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Мастер (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель мастеров) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха / участка предприятия Компании
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Контроль	Ежесменно: - состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил; - исправность закрепленного оборудования и инструмента; - наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты; - знание и выполнение обязанностей по контролю критических барьеров безопасности	Ежесменно: - знание и выполнение обязанностей по контролю рабочими; - знание и соблюдение регламентированных требований по безопасности производства (далее – БП) при выполнении работ рабочими; - знание и выполнение подчиненными рабочими обязанностей по контролю критических барьеров безопасности	Еженедельно: - знание и выполнение обязанностей по БП мастерами; - знание мастерами методологии выстраивания критических барьеров безопасности для управления смертельными рисками. Рассматривать выявленные нарушения и принимать меры к нарушителям.	Выполнение мероприятий по БП и оценивать их эффективность; Внедрение и эффективность реализованных проектов по БП. Проводить проверки соблюдения требований охраны труда с выходом на рабочие места (в зоне ответственности) - не менее 3 в неделю (для численности организации более 50 человек), не менее 4 проверок в месяц (для численности организации менее 50 человек) Ежемесячно анализировать выявляемые нарушения (в т.ч. нарушения БПСЖ, потенциально-смертельные нарушения, повторяемость нарушений) и вырабатывать предложения по их исключению.	Лично проводить лидерские обходы (не менее 2-х раз в месяц) Лично рассматривать все выявленные нарушения БПСЖ с определением корневых причин по методике «5 почему?» и принимать меры к нарушителям.	Организовывать выборочные проверки соблюдения требований охраны труда работниками подрядных организаций силами подчиненного персонала (не менее 2-х проверок в месяц). Лично проводить лидерский обход не реже 1 раза в месяц
5	Информирование о проблеме	При нарушениях (несоответствиях), выявленных при контроле, в том числе КББ, не приступать к работе, сообщать непосредственному руководителю, если устранение не входит в обязанности. В случае невозможности выполнения регламентированных требований незамедлительно сообщать об этом руководителю. Сообщать руководителю о всех происшествиях, в т.ч. о случаях травмирования и ухудшения состояния здоровья.	При получении сообщений о проблемах (в т.ч. о неисправностях КББ) от рабочих своевременно организовывать их решение (в том числе с участием представителей цеха (участка)), в случае риска травмирования приостанавливать производство работ до устранения угрозы.	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от мастеров (в том числе с участием представителей цеха (участка)). Сообщать директору подрядной организации о проблемах, которые невозможно решить своими силами (в зоне своей ответственности).	При получении сообщения о проблемах в области БП, которые невозможно решить своими силами (в зоне своей ответственности) сообщать директору подрядной организации (если проблема в зоне ответственности подрядной организации), либо менеджеру по управлению производственными рисками (если проблема в зоне ответственности цеха).	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от ответственных руководителей (в том числе с участием представителей цеха (участка)). Сообщать руководителю структурного подразделения/руководителю службы ОТ, ПБ и Э структурного подразделения, которые невозможно решить своими силами (кроме капитального ремонта).	Организовывать решение проблем, поступивших от подрядных организаций.
6	Действия нестандартной ситуации	При отсутствии реакции руководителей на обращения сообщать о нарушениях (несоответствиях, в том числе КББ) на Единую горячую линию.	При нарушениях (несоответствиях) не допускать к работе подчиненный персонал/ останавливать работы, организовывать устранение нарушений (несоответствий) (в том числе с участием представителей цеха (участка)).	-	-	-	-

II. Матрица распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций (ремонт, инвестиции)

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Производитель работ (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель производителей работ) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха/ремонта, в реализации которого участвует подрядная организация	Руководитель проекта, на котором работает подрядная организация * (при отсутствии на объекте руководителя проекта, функции выполняет начальник цеха)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация	-	Организовывать прохождение обязательных медицинских осмотров в установленные сроки подчиненными рабочими	Организовывать содержание закреплённой территории, оборудования, инструмента, приспособлений в безопасном состоянии	Обеспечивать внедрение корпоративных инструментов и лучших практик/кураторство проектов по БП Оказывать методологическую поддержку по правильному и осознанному применению корпоративных инструментов.	Утверждать ППР лично, либо делегировать приказом право утверждения ППР своему заместителю (техническому директору, главному инженеру, директору по производству, заместителю директора) при наличии этих функций в должностной инструкции заместителя. Лица, утверждающие ППР должны иметь высшее техническое образование. До утверждения ППР лично проводить оценку (при делегировании обеспечить проведение ответственным за утверждение ППР) с выходом на место предстоящих работ: - актуальности технологии и её применимость в условиях конкретного объекта; - достаточности мероприятий по защите от ОПФ/ВПФ, возникающих от технологии проведения работ. Обеспечить внедрение «Матрицы распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций» в руководимой организации. Организовывать: - внедрение корпоративных инструментов и кураторство проектов по БП; - своевременную разработку мероприятий в ПК КОТ, выполнение мероприятий в установленные сроки - реализацию мероприятий по предупреждению происшествий, рекомендованных Компанией.	Для инвестиций – на объекте, не переданном по акту-допуску, совместно с руководителем проекта оценивать перед первичным допуском к работам на объекте ответственного руководителя (непосредственного руководителя производителей работ) подрядной организации на готовность исполнения ППР (обеспеченность необходимыми энергоресурсами, оснасткой, средствами механизации, приспособлениями, инструментами, определенными ППР, применением этого оборудования, приспособлений, инструментами, определенными ППР, применимость этого оборудования, приспособлений, инструментов, в условиях объекта). Готовность исполнения ППР подрядной организацией подтверждается соответствующими подписями руководителя проекта и начальника цеха на титульном листе ППР фразой "ГОТОВ К ИСПОЛНЕНИЮ" с указанием оцененной организации, ответственного руководителя (ФИО, должность, дата оценки). Для ремонтов - обеспечивать распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций» подрядных организациях, выполняющих ремонтные работы.	Согласовывать лично (либо обеспечить согласование сотрудниками рабочей группы проекта) технологии выполнения работ (ППР), выполняемых в рамках проекта. Оценивать перед первичным допуском к работам на объекте ответственного руководителя (непосредственного руководителя производителей работ) подрядной организации на готовность исполнения ППР (обеспеченность необходимыми энергоресурсами, оснасткой, средствами механизации, приспособлениями, инструментами, определенными ППР, применением этого оборудования, приспособлений, инструментов, в условиях объекта): - если объект не передан по акту-допуску - лично (либо назначить сотрудника рабочей группы проекта) совместно с начальником цеха (участка) - владельцем объекта; - если объект передан по акту-допуску - лично (либо назначить сотрудника рабочей группы проекта). Готовность исполнения ППР подрядной организацией подтверждается соответствующими подписями руководителя проекта и начальника цеха (в случае, если объект не передан по акту-допуску), либо руководителя проекта (в случае, если объект передан по акту-допуску) на титульном листе ППР фразой "ГОТОВ К ИСПОЛНЕНИЮ" с указанием оцененной организации, ответственного руководителя (ФИО, должность, дата оценки). При работе на территории, переданной по акту – допуску, оценка готовности исполнения ППР проводится руководителем инвестиционного проекта (сотрудником рабочей группы) без участия начальника цеха (участка), передавшего территорию по акту-допуску. Обеспечивать внедрение «Матрицы распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций» в подрядных организациях, выполняющих работы в рамках инвест. мероприятий.

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Производитель работ (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель производителей работ) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха/ремонта, в реализации которого участвует подрядная организация	Руководитель проекта, на котором работает подрядная организация *(при отсутствии на объекте руководителя проекта, функции выполняет начальник цеха)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Обеспечение	-	Обеспечивать исправными СИЗ, оборудованием, исправными КББ, инструментами и приспособлениями рабочих.	Обеспечивать подчиненных производителей работ ресурсами (квалифицированным персоналом, инструментом и т.д.) и необходимой качественной техдокументацией (ППР, ТК и т.д.); Обеспечивать необходимую квалификацию подчиненных производителей работ;		Обеспечивать: - подчиненных руководителей необходимыми ресурсами для выполнения возложенных обязанностей по БП, в том числе на устранение неисправностей КББ; - наличие на объекте службы охраны труда из расчета 1 специалист на 100 работающих. - наличие в штате организации инженера производственно-технического отдела, либо специалиста, имеющего профильное образование в области строительства и эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей, ремонта оборудования.	-	

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Производитель работ (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель производителей работ) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха/ремонта, в реализации которого участвует подрядная организация	Руководитель проекта, на котором работает подрядная организация *(при отсутствии на объекте руководителя проекта, функции выполняет начальник цеха)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Непосредственное выполнение	Соблюдать требования по БП, регламентированные в инструкциях, регламентах и т.д. по которым проинструктирован. Соблюдать требования безопасности, изложенные в ОТД (ППР, ТК, ТКР, ПОР) в части его касающиеся, в ИОТ по профессии, схемы пешеходного движения. Применять необходимые СИЗ, работать исправным инструментом, оборудованием, приспособлениями.	Обучать и инструктировать подчиненных рабочих. Организовывать работы с учетом квалификации подчиненных рабочих. Проводить оценку рисков предстоящих работ. Доводить подчиненным рабочим объем работы на смену, порядок ее выполнения, имеющиеся опасности, выявленные в ходе оценки рисков и требования безопасности. Не допускать к работе подчиненных рабочих, не усвоивших эту информацию. Обеспечивать соблюдение мер безопасности, указанных в наряде-допуске/журнале совмещенных работ/ ОТД (ППР, ТК, ТКР, ПОР) в зоне ответственности	Выполнять решения, выработанные совместно с цехом-заказчиком.	Ежемесячно оценивать выполнение обязанностей по БП руководителями (производитель работ и ответственный руководитель подрядной организации). Оценивать каждого производителя работ в течение 10 дней после его первого дня самостоятельной работы в качестве производителя (руководителя) работ в соответствии с порядком по оценке производителей работ, установленном в Компании.	Проводить лично, либо обеспечивать проведение лицами, которым делегировано право утверждения ППР, ТК, оценку актуальности ППР и ТК с обязательным выходом на место. Оценка актуальности ППР проводится через 1 месяц после ввода ППР в действие и в последующем каждый месяц до окончания работ; перед каждым повторным применением. Оценка актуальности ТК проводится через 1 месяц после ввода ТК в действие перед каждым использованием ТК. Лично участвовать в расследовании всех происшествий (в зоне ответственности) в соответствии с требованиями стандарта Компании. Разрабатывать и реализовывать мероприятия по устранению причин происшествий. Обеспечивать периодическую оценку (не реже одного раза в год) всех производителей (руководителей) работ в соответствии с порядком по оценке производителей работ, установленном в Компании. Рассматривать результаты оценки руководителей, предложений службы охраны труда и принимать по ним управленческие решения. Оценивать эффективность работы службы охраны труда. Обеспечивать разработку корректирующих и компенсирующих мероприятий по результатам проверок, проведенных на объекте в срок не позднее 3 рабочих дней после оформления проверки с внесением их в электронную систему в зоне ответственности	Согласовывать работы повышенной опасности, выполняемые подрядными организациями, в выходные, праздничные дни, в ночное время с руководителем структурного подразделения. Лично участвовать в расследовании всех происшествий (в зоне ответственности). Готовить предложения для Комиссии по управлению подрядными организациями. Разрабатывать корректирующие и компенсирующие мероприятия по результатам проверок, проведенных на объекте в срок не позднее 3 рабочих дней после оформления проверки с внесением их в электронную систему в зоне ответственности (по организациям, которые не подключены к ПК КОТ). Организовывать периодическую оценку производителей (руководителей) работ в соответствии с порядком по оценке производителей работ, установленном в Компании.	Согласовывать работы повышенной опасности, выполняемые подрядными организациями, в выходные, праздничные дни, в ночное время с руководителем структурного подразделения. Разрабатывать корректирующие и компенсирующие мероприятия по результатам проверок, проведенных на объекте в срок не позднее 3 рабочих дней после оформления проверки с внесением их в электронную систему в зоне ответственности (по организациям, которые не подключены к ПК КОТ). Оценивать достаточность мероприятий, разработанных подрядными организациями, выполняющими работы на объекте. Лично участвовать в расследовании всех происшествий (в зоне ответственности). Готовить предложения для комиссии по управлению подрядными организациями. Организовывать периодическую оценку производителей (руководителей) работ в соответствии с порядком по оценке производителей работ, установленном в Компании.

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Производитель работ (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель производителей работ) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха/ремонта, в реализации которого участвует подрядная организация	Руководитель проекта, на котором работает подрядная организация *(при отсутствии на объекте руководителя проекта, функции выполняет начальник цеха)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Контроль	Ежесменно: - исправность применяемых СИЗ, оборудования, и инструмента и приспособлений. - знание требований безопасности регламентированных в ОТД (ППР, ТК, ТКР, ПОР) в части его касающейся, в ИОТ по профессии, схему пешеходного движения. - знание смертельных рисков, БПСЖ, присутствующих в работе и меры управления ими. - знание и выполнение обязанностей по контролю КББ	Ежесменно: - знание и выполнение обязанностей по контролю подчиненными рабочими; - наличие необходимой квалификации и отсутствие медицинских противопоказаний к работе у каждого рабочего; - знание и соблюдение регламентированных требований БП при выполнении работ подчиненными рабочими; - знание смертельных рисков, присутствующих в работе рабочих и меры управления ими. - знание и выполнение подчиненными рабочими обязанностей по контролю критических барьеров безопасности	В первый день выполнения работ на объекте, либо при смене производителя работ, далее еженедельно: - знание и выполнение обязанностей по БП подчиненными производителями работ. - знание мастерами методологии выстраивания критических барьеров безопасности для управления смертельными рисками. Рассматривать выявленные нарушения и принимать меры к нарушителям.	Выполнение мероприятий по БП и оценивать их эффективность; Внедрение и эффективность реализованных проектов по БП Проводить проверки соблюдения требований БП с выходом на рабочие места (в зоне ответственности) - не менее 3 в неделю (для численности организации более 50 человек), не менее 4 проверок в месяц (для численности организации менее 50 человек) Ежемесячно анализировать выявляемые нарушения (в т.ч. нарушения БПСЖ, потенциально смертельные нарушения, повторяемость нарушений) и выработать предложения по их исключению.	Лично проводить проверки по соблюдению требований охраны труда (не менее 2-х проверок в месяц). Лично проводить лидерские обходы не реже 1 раза в месяц. Лично рассматривать все выявленные нарушения БПСЖ с определением корневых причин с использованием метода «5 почему?» и принимать меры к нарушителям.	В случае согласования проведения работ, выполняемых персоналом подрядных организаций, в ночное время, выходные и праздничные дни обеспечить контроль их проведения компетентными руководителями Организовать оценку производителей работ в установленном порядке. Обеспечивать контроль выполнения мероприятий подрядными организациями в период выполнения работ на территории цеха (участка).	В случае согласования проведения работ, выполняемых персоналом подрядных организаций, в ночное время, выходные и праздничные дни обеспечить контроль их проведения компетентными руководителями Лично проводить проверки по соблюдению требований БП на каждом объекте в стадии СМР (не реже 1 раза в 2 недели для руководителя проекта, у которого в зоне ответственности более 5 объектов одновременно, для остальных – не реже 1 раза в неделю). Организовывать проверки соблюдения требований БП силами подчиненного персонала (не менее 2 проверок в неделю) с охватом всех объектов (в стадии СМР) в течение месяца. Организовать оценку производителей работ в установленном порядке. Обеспечивать контроль выполнения мероприятий подрядными организациями в период выполнения работ на территории объекта.

№ п.п.	Элемент	Рабочий подрядной организации	Производитель работ (непосредственный руководитель рабочих) подрядной организации	Ответственный руководитель (непосредственный руководитель производителей работ) подрядной организации	Служба ОТ подрядной организации	Директор (первый руководитель) подрядной организации	Начальник цеха/ремонта, в реализации которого участвует подрядная организация	Руководитель проекта, на котором работает подрядная организация *(при отсутствии на объекте руководителя проекта, функции выполняет начальник цеха)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Информирование о проблеме	При нарушениях (несоответствиях), выявленных при контроле, в том числе КББ, не приступать к работе, сообщать непосредственному руководителю, если устранение не входит в обязанности. В случае невозможности выполнения регламентированных требований незамедлительно сообщать об этом руководителю. Сообщать руководителю о всех происшествиях, в т.ч. о случаях травмирования и ухудшения состояния здоровья.	При получении сообщений о проблемах от рабочих своевременно организовывать их решение (в том числе с участием представителей цеха (участка)/начальника ремонта/руководителя проекта), в случае риска травмирования приостанавливать производство работ до устранения угрозы. Передавать ответственному руководителю работ проблемы в области безопасности, которые не может решить своими силами. При неисправностях КББ приостанавливать работы, принимать меры по устранению неисправностей КББ	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от мастеров (в том числе с участием представителей цеха (участка)/начальника ремонта/руководителя проекта). Сообщать директору подрядной организации о проблемах, которые невозможно решить своими силами.	При получении сообщения о проблемах в области БП, которые невозможно решить своими силами (в зоне своей ответственности) сообщать директору подрядной организации (если проблема в зоне ответственности подрядной организации), либо менеджеру по управлению производственными рисками (если проблема в зоне ответственности цеха).	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от ответственных (в том числе с участием представителей цеха (участка)/начальника ремонта/руководителя проекта). Сообщать руководителю структурного подразделения/ руководителю службы ОТ, ПБ и Э структурного подразделения, которые невозможно решить своими силами (кроме капитального ремонта).	Организовывать решение проблем, поступивших от подрядных организаций. Дать обратную связь о решении проблем заинтересованным участникам ремонта/ проекта.	Организовывать решение проблем, поступивших от подрядных организаций. Дать обратную связь о решении проблем заинтересованным участникам ремонта/ проекта.
6	Действия нестандартной ситуации	При отсутствии реакции руководителей на обращения сообщать о нарушениях (несоответствиях), в том числе КББ, на Единую горячую линию.	При нарушениях (несоответствиях) не допускать к работе подчиненный персонал/останавливать работы, организовывать устранение нарушений (несоответствий) (в том числе с участием представителей цеха (участка)).	-	-	-	-	

IV. Матрица распределения обязанностей по безопасности производства при работе подрядных организаций (транспортные организации*)

* Транспортная организация - компания (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая транспортные средства, осуществляющая перевозку грузов и (или) пассажиров по территории предприятий Компании или организующая такие перевозки силами привлеченных компаний (индивидуальных предпринимателей), а также оказывающая услуги с применением спецтехники или организующая оказание данных услуг силами привлеченных компаний (индивидуальных предпринимателей) по договорам с предприятиями Компании.

№ п.п.	Элемент	Водитель	Ответственный за осуществление предрейсового контроля технического состояния ТС и выпуска на линию	Ответственный за обеспечение БДД	Служба ОТ транспортной организации	Директор (первый руководитель) транспортной организации	Начальник цеха / участка «Северсталь»
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение	-	-	Обеспечивать: - соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок.; - водителей исправными СИЗ, оборудованием, инструментами и приспособлениями. - ТС тахографами в установленном порядке. - при осуществлении перевозки пассажиров (при вместимости ТС более 8 мест), оснащение ТС видеонаблюдения и видеозаписи в пассажирском салоне и в кабине управления ТС - ТС техническими средствами видеонаблюдения и видеозаписи (направлено по ходу движения ТС.). - ТС типа «самосвал» и самоходные ПС звуковой и световой сигнализацией, предупреждающей о поднятом кузове, стреле и т.д., - ТС предназначенные для перевозки груза исправными приспособлениями и средствами для крепления груза. - водителей, выполняющих систематические пассажирские перевозки схемой маршрутов (маршрута).	Обеспечивать внедрение корпоративных инструментов и лучших практик по охране труда.	Обеспечивать: - подчиненных руководителей необходимыми ресурсами для выполнения возложенных обязанностей по охране труда и в области БДД; - наличие на объекте службы охраны труда из расчета 1 специалист на 100 работающих. - внедрение «Матрицы распределения обязанностей по безопасности производства» и «Базовых правил спасающих жизнь» в руководимой организации и в привлеченных организациях.	Обеспечивать: - подрядную организацию, схемами движения по основным дорогам территории промплощадки предприятий Компаний (по их запросам); - водителей исправными приспособлениями для осуществления погрузочно-разгрузочных работ в случае их отсутствия у водителя или неисправности (на период выполнения указанных работ). - водителей портативным дыхательным устройством и газоанализатором перед погрузкой/разгрузкой ТС в газоопасном месте 2 группы газоопасности; - Определить место нахождения водителя во время погрузки (разгрузки).

№ п.п.	Элемент	Водитель	Ответственный за осуществление предрейсового контроля технического состояния ТС и выпуска на линию	Ответственный за обеспечение БДД	Служба ОТ транспортной организации	Директор (первый руководитель) транспортной организации	Начальник цеха / участка «Северсталь»
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Организация	-	-	Организовывать: - работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими БДД..	-	Организовывать: - внедрение корпоративных инструментов и лучших практик по охране труда; - реализацию мероприятий по предупреждению происшествий рекомендованных «Северсталью». Организовывать проведение обязательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями ТС навыков оказания вождения, первой помощи пострадавшим в ДТП.	Организовать: - ознакомление водителей и экспедиторов со схемой постановки ТС, схемой пешеходного движения по цеху (участку); с местом для ТС в ожидании въезда под погрузку (разгрузку); с опасными и вредными производственными факторами, мерами защиты; с местом нахождения водителя во время погрузки (разгрузки); с требованиями безопасности при заезде ТС под погрузку (разгрузку); с габаритами проема ворот; - ознакомление водителя со схемой размещения и крепления груза (в случаях разработки ее грузоотправителем), с массой и габаритами подготовленного груза; - получение информации о массе и габаритах принимаемого груза.
3	Непосредственное выполнение	Соблюдать требования по охране труда, регламентированные в инструкциях, регламентах и т.д., по которым проинструктирован. Проходить предварительный (периодический), предсменный (предрейсовый) медицинские осмотры. Соблюдать ПДД и другие нормативные правовые акты в области обеспечения БДД. Соблюдать режим труда и отдыха. Применять требуемые СИЗ. Предоставлять необходимые приспособления для крепления груза в кузове, указанные в заявке или в схеме размещения и крепления груза. Проверять соответствие, надежность крепления и правильность размещения груза в кузове согласно схеме размещения и крепления груза, Крепить груз в кузове согласно схеме размещения и крепления груза, если данные условия предусмотрены в договоре.	Обеспечивать соответствие технического состояния ТС требованиям законодательства РФ о БДД и не допускать ТС к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация ТС запрещена. Осуществлять выпуск ТС на линию с оформлением путевого листа.	Обучать и инструктировать водителей и ответственных руководителей. Организовывать работы с учетом профессиональных и квалификационных требований водителей и ответственных руководителей. Анализировать причины ДТП и нарушения правил дорожного движения с участием принадлежащих им ТС. Разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению ДТП и контролировать их выполнение.	Ежемесячно оценивать выполнение обязанностей по охране труда и БДД руководителями.	Создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного транспорта, обеспечивающих БДД. Обеспечивать исполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев ТС. Лично участвовать в расследовании всех происшествий (в зоне ответственности) в соответствии с требованиями стандарта «Северстали». Разрабатывать и реализовывать мероприятия по устранению причин происшествий. Рассматривать результаты оценки руководителей, предложения службы охраны труда и принимать по ним управленческие решения. Оценивать эффективность работы ответственного за БДД и службы охраны труда.	Назначать ответственного (ответственных) за встречу ТС; ознакомление водителя и экспедитора с требованиями безопасности при нахождении в цехе (на участке) и при заезде под погрузку (разгрузку); постановку, погрузку (разгрузку) ТС в цехе (на участке). Обеспечивать: - с учетом специфики производства, разработку информации и требований, доводимых сопровождающим до водителей и экспедиторов (доводимая информация и требования могут включаются в инструкции по охране труда (далее – ИОТ) сопровождающего, оформляться отдельным распоряжением или программой); - документальный учет сведений о лицах, проходивших и проводивших ознакомление в установленном порядке. Лично участвовать в расследовании происшествий (в зоне ответственности) в соответствии с требованиями стандарта «Северстали». Готовить предложения для комиссии по подрядчикам.

№ п.п.	Элемент	Водитель	Ответственный за осуществление предрейсового контроля технического состояния ТС и выпуска на линию	Ответственный за обеспечение БДД	Служба ОТ транспортной организации	Директор (первый руководитель) транспортной организации	Начальник цеха / участка «Северсталь»
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Контроль	Ежедневно: - исправность технического состояния ТС, применяемых СИЗ, инструмента и приспособлений; - знание Правил дорожного движения Российской Федерации (далее ПДД) и других норм правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения (далее БДД), схем передвижения по основным дорогам промплощадки; - правильность размещения и крепления груза в кузове ТС, исправность крепежных приспособлений после погрузки и закрепления груза, а также во время перевозки груза; - соблюдение режима труда и отдыха.	Ежедневно: - проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния ТС; - прохождение водителями предрейсовых (предсменных) медицинских осмотров; - наличие действующей разрешительной документации, необходимой для допуска к участию ТС и водителя в дорожном движении перед выпуском на линию (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО и т.д.).	Ежедневно: - знание и соблюдение регламентированных требований охраны труда при выполнении работ водителями и ответственными руководителями водителей; - допуск водителей к управлению ТС в соответствии с квалификационной категорией; - прохождение водителями обязательных медицинских осмотров; - соблюдение водителями ПДД, трудовой дисциплины, требований руководств по эксплуатации ТС, наличие, соответствием и состояние документов, предусмотренных ПДД; - соблюдение режима труда и отдыха водителей.	Контролировать: - выполнение мероприятий по охране труда и оценивать их эффективность; - внедрение и эффективность реализованных лучших практик по БП. Проводить проверки соблюдения требований охраны труда с выходом на рабочие места (в зоне ответственности) - не менее 3 проверок в неделю. Ежемесячно анализировать выявляемые нарушения (в т.ч. потенциально-смертельные, повторяемость нарушений, потенциально опасных событий) и вырабатывать предложения по их исключению.	Лично проводить проверки по соблюдению требований охраны труда и в области БДД (не менее 2-х проверок в месяц) Лично рассматривать все выявленные потенциально-смертельные нарушения, потенциально-смертельных происшествия и принимать меры к нарушителям.	Обеспечивать контроль: - соответствия ТС условиям для крепления и перевозки заявленного груза; - приспособлений и средств для крепления груза требованиям безопасности перед погрузкой и разгрузкой; - крепления груза согласно схемы размещения и крепления груза; - постановки ТС под погрузку или разгрузку согласно схемы постановки ТС по цеху (участку).
5	Информирование о проблеме	Сообщать руководителю о всех происшествиях, в т.ч. о случаях травмирования и ухудшения состояния здоровья. В случае невозможности выполнения регламентированных требований незамедлительно сообщать об этом руководителю. При нарушениях (несоответствиях), выявленных при контроле, к работе не приступать, сообщить руководителю, если устранение не входит в обязанности. При возникновении спорных (нештатных) ситуаций, ситуаций препятствующих безопасной постановке ТС на погрузочно-разгрузочной площадке, безопасному проведению погрузки/разгрузки сообщать ответственному за обеспечение БДД в организации. Отказаться от перевозки в случае выявления несоответствующего схеме или ненадежного крепления перевозимого груза, сообщить об этом ответственному за обеспечение БДД в организации. При ДТП выполнять обязанности в соответствии с ПДД и незамедлительно сообщать ответственному за обеспечение БДД организации.	Сообщать ответственному за обеспечение БДД в организации о проблемах, которые невозможно решить своими силами (в зоне своей ответственности).	При получении сообщений о проблемах от водителей своевременно организовывать их решение (в том числе с участием представителей «Северсталь»), в случае риска травмирования приостанавливать работу до устранения угрозы. При поступлении сообщения от водителя о возникновении спорных (нештатных) ситуаций, препятствующих безопасной постановке ТС на погрузочно-разгрузочной площадке или при погрузке/разгрузке принимать совместное решение с ответственным за безопасное производство работ на участке Компании (работником, в обязанности которого входят данные функции, либо назначенным распоряжением). При ДТП на территории Компании незамедлительно информировать диспетчера «Северсталь», представителя (линейного руководителя) «Северсталь» и первого руководителя. Сообщать первому руководителю организации о проблемах, которые невозможно решить своими силами.	-	Рассматривать и решать проблемы, поступившие от ответственных руководителей (в том числе с участием представителей «Северсталь»). Сообщать начальнику цеха (участка) «Северсталь» о проблемах, которые невозможно решить своими силами. При ДТП на территории Компании обеспечивать незамедлительное информирование диспетчера «Северстали».	Организовывать решение проблем, поступивших от подрядных организаций. В случае выявления нарушений, замечаний со стороны водителя, останавливать процесс постановки ТС и продолжать его только после устранения всех выявленных нарушений. При возникновении спорных (нештатных) ситуаций, препятствующих безопасной постановке ТС, обеспечивать въезд и постановку ТС по согласованию с непосредственным руководителем водителя и сопровождающего, под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ на участке (работника, в обязанности которого входят данные функции, либо назначенного распоряжением). Обеспечивать перезакрепление груза в случае, если водитель не принимает груз к транспортировке из-за несоблюдения схем крепления.

№ п.п.	Элемент	Водитель	Ответственный за осуществление предрейсового контроля технического состояния ТС и выпуска на линию	Ответственный за обеспечение БДД	Служба ОТ транспортной организации	Директор (первый руководитель) транспортной организации	Начальник цеха / участка «Северсталь»
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Действия нестандартной ситуации	в При отсутствии реакции руководителей на обращения сообщать о нарушениях (несоответствиях) на Единую горячую линию.		При нарушениях (несоответствиях) не допускать к работе персонал/ останавливать работы, организовывать устранение нарушений (несоответствий) (в том числе с участием представителей «Северсталь»).	-	-	-

Приложение Е

(обязательное)

Заявка №_____

на вынос СИЗ через КПП № _____

«__» __ 20__ г. (по производственной необходимости)

№ п/п	Наименование организации	ФИО	Таб.№	Наименование СИЗ	Кол-во	Обоснование для выноса
1.						

«__» _____
(дата)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Приложение Ж

(обязательное)

Единые требования по обеспечению контроля наличия

необходимых квалификаций, аттестаций у допускаемых к работе по нарядам – допускам работников подрядных организаций

1.1 Руководитель подрядной организации до начала работы обеспечивает предоставление выдающему наряд – допуск заверенного своей подписью списка работников, которые будут участвовать в работе с данными об их аттестации, проверке знаний, квалификации.

1.2 Выдающий наряд – допуск:

1.2.1 Используя «Матрицу требований по квалификации, аттестациям работников при различных видах работ повышенной опасности», которая размещается на веб-сайте [Требования по охране труда и промышленной безопасности \(ОТ и ПБ\) — Северсталь. Для поставщиков и подрядчиков \(severstal.com\)](http://severstal.com) проверяет соответствие производителей и исполнителей работ предъявляемым требованиям по аттестации, проверке знаний, квалификации.

1.2.2 Выдав наряд - допуск (поставив подпись о выдаче), выдающий подтверждает соответствие производителей и исполнителей работ предъявляемым требованиям по аттестации, проверке знаний, квалификации. При отсутствии у работников необходимой аттестации, проверки знаний, квалификации выдача наряда - допуска не допускается.

1.2.3 Обеспечивает допускающих к работе представленными подрядными организациями и проверенными им при выдаче наряда-допуска списками производителей и исполнителей работ (в бумажном, либо электронном виде).

1.3 Допускающий к работе:

1.3.1 Контролирует соответствие прибывших для выполнения работы производителей и исполнителей работ указанным в списке (п.1.2.3) – соответствие ФИО работников в списке фактически прибывшим.

1.3.2 Работников, отсутствующих в списке (п.1.2.3), допускает к работе только после проверки наличия у них необходимой аттестации, проверки знаний, квалификации (проверка наличия и актуальности удостоверений, протоколов с использованием «Матрицы требований по квалификации, аттестациям работников при различных видах работ повышенной опасности».

1.3.3 Допустив к работе (поставив подпись о допуске) допускающий подтверждает:

- к работе допускаются работники проверенные выдающим наряд – допуск на соответствие аттестации, проверки знаний, квалификации (п.1.2.1);
- отсутствующие в списке (п.1.2.3) работники соответствуют предъявляемым требованиям по аттестации, проверке знаний, квалификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(обязательное)

Порядок организации и проведения обучения требованиям охраны труда и аттестации по промышленной безопасности работников подрядных (субподрядных) организаций

1. Общие требования.

1.1 Настоящий Порядок устанавливает требования по организации и проведению:

- обучения требованиям охраны труда, включая обучение корпоративным требованиям компании Северсталь, а также аттестацию в Единой информационной системе охраны труда Роструда РФ (далее – ЕИСОТ);

- аттестации по промышленной безопасности работников подрядных (субподрядных) организаций в аттестационной комиссии предприятия Компании (далее – АКО предприятия Компании) с использованием Единого портала тестирования Ростехнадзора.

1.2 Оказание услуги производится на безвозмездной основе.

1.3 По итогам проведенного обучения, оформляется протокол проверки знаний, а также информация об обучении со сканом протокола заносится в ПК «Контроль охраны труда», в течение пяти рабочих дней с момента завершения обучения.

1.4 В случае получения работниками подрядной организации неудовлетворительной оценки по результатам обучения по одной из программ обучения, ответственность за отстранение работника от выполнения должностных обязанностей лежит на руководителе подрядной организации.

1.5 В случае, если работник подрядной организации 1-2 раза получил оценку неудовлетворительно по результатам обучения, работник (тренер) предприятия Компании информирует подрядную организацию о результатах проверки знаний по электронной почте (эл. почта указывается при записи работника на обучение на платформе allforms). В случае, если работник подрядной организации трижды получил оценку неудовлетворительно, работник (тренер) предприятия Компании информирует об этом подрядную организацию и Комиссию по управлению подрядными организациями, где рассматривается вопрос об ограничении ему доступа на территорию Компании.

2. Порядок обучения требованиям охраны труда.

2.1. Для работников подрядных (субподрядных) организаций предусмотрено шесть обучающих программ требованиям охраны труда, включая корпоративные требования по безопасности труда в компании Северсталь.

Доступные программы обучения для конкретного предприятия Компании определяется приказом руководителя службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании.

Перечень типовых программ с указанием квалификаций, закрываемых в ПК «Контроль охраны труда» приведен в Приложении №1. Тематические планы обучения приведены в Приложении №2.

2.1.1. Комплексная программа обучения требованиям охраны труда (46б, 46в, ПП, СИЗ и НД).

Обучение могут проходить руководители и специалисты подрядных организаций, участвующие в организации работ и обеспечивающие их безопасное проведение, осуществляющие контроль за безопасным проведением работ подрядных организаций.

В обязательном порядке по данной программе обучаются работники, направленные на внеплановую проверку знаний требований охраны труда.

Формат обучения – очно, с отработкой полученных навыков на практических кейсах и тренажерах, с последующей устной проверкой знаний по билетам.

Продолжительность 40 часов, периодичность обучения 1 раз в 3 года.

По итогам обучения оформляется протокол. По правилам оказания первой помощи работникам выдается значок «Я умею оказывать первую помощь» и методические указания.

Результаты обучения вносятся в реестр обученных сотрудников Роструда.

2.1.2. Обязательное обучение требованиям охраны труда бригадиров (старших рабочих), привлекаемых в качестве производителей работ в рамках работ повышенной опасности.

Данное обучение должно быть проведено до привлечения бригадиров (старших рабочих) в качестве производителей работ, и далее не реже 1 раза в 3 года.

Формат обучения – очно, с отработкой полученных навыков на практических кейсах, с последующей устной проверкой знаний по билетам.

Продолжительность 24 часа, периодичность обучения 1 раз в 3 года.

По итогам обучения оформляется протокол.

Результаты обучения вносятся в реестр обученных сотрудников Роструда.

2.1.3. Обязательное обучение корпоративным требованиям по безопасности труда линейных руководителей.

Обязательному обучению подлежат все руководители и специалисты подрядных организаций, участвующие в организации работ и обеспечивающие их безопасное проведение, осуществляющие контроль за безопасным проведением работ подрядных организаций.

Обучение должно быть пройдено в течение 60 дней работы на территории предприятия Компании, после назначения на должность, и далее не реже 1 раза в 3 года.

Формат обучения – очно, с отработкой полученных навыков на практических кейсах, с последующей устной проверкой знаний по билетам.

Продолжительность 16 часов, периодичность обучения 1 раз в 3 года.

По итогам обучения оформляется протокол.

2.1.4. Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим и правилам применения (использования) средств индивидуальной защиты.

Обучение по данной программе проводится на добровольной основе, количество групп определяется работником (тренером) предприятия Компании.

Формат обучения – очно, с отработкой полученных навыков на тренажерах, с последующей проверкой знаний в форме тестирования.

Продолжительность 8 часов, периодичность обучения 1 раз в 3 года.

По итогам обучения оформляется протокол, работникам выдается значок «Я умею оказывать первую помощь» и методические указания.

Результаты обучения вносятся в реестр обученных сотрудников Роструда.

2.1.5 Обучение по программам «Видеть и действовать» и «Видеть по-новому». Направление на обучение работников подрядной организации принимает руководитель организации. Количество групп определяется работником (тренером) предприятия Компании.

2.2. Запись на обучение по вышеуказанным программам проводится на платформе Allforms. Актуальные QR код и ссылка направляется работником (тренером) предприятия Компании на ежемесячной основе на электронную почту представителя подрядной (субподрядной) организации.

2. Порядок организации и проведения аттестации по промышленной безопасности.

2.1 Аттестация по промышленной безопасности проводится с применением технических устройств предприятия Компании.

2.2 Проведение аттестации обеспечивается с соблюдением требований Единого портала тестирования Ростехнадзора:

- организована криптографическая защита каналов связи;
- установлена система фото и видеофиксации процесса аттестации.

2.3 Аттестация по промышленной безопасности в АКО предприятия Компании может быть проведена только по областям промышленной безопасности характерным для деятельности данного предприятия Компании. Перечень областей доступных к проведению аттестации приведен в Приложении №3.

2.4 Основанием для организации проведения аттестации по промышленной безопасности в АКО предприятия Компании является заявка, оформленная согласно Приложению №4, подписанная руководителем подрядной (субподрядной) организации. Подписанная заявка должна быть направлена в АКО предприятия Компании не позднее чем за 14 рабочих дней до желаемой даты проведения аттестации.

2.5 В обязательном порядке к заявке на аттестацию прилагаются согласия на обработку персональных данных на каждого сотрудника подрядной организации, указанного в заявке на аттестацию. Форма согласия на обработку персональных данных приведена в Приложении №5.

2.6 После получения заявки на проведение аттестации по промышленной безопасности секретарь АКО предприятия Компании обеспечивает в течение 1 рабочего дня:

- подключение (при необходимости и технической возможности) к подготовительным тестам в ПМК «Предсменный экзаменатор»;
- регистрацию аттестуемого на Едином портале тестирования Ростехнадзора;
- информирование на указанную в заявке эл. почту о дате и времени проведения аттестации (форма информирования приведена в Приложении №6 к данному Положению).

2.7 В день проведения аттестации секретарь АКО предприятия Компании обеспечивает методологическую помощь аттестуемому работнику по использованию технических средств при

работе на Едином портале тестирования Ростехнадзора (за исключением помощи в выборе правильных ответов на вопросы тестирования).

В случае опоздания работника на аттестацию более чем на 15 минут, секретарь АКО предприятия Компании вправе отказать в проведении аттестации, об этом в оперативном порядке информируется руководитель и/или сотрудник подрядной (субподрядной) организации, указанный в заявке для оперативной связи.

В случае неявки работника на аттестацию без предварительного оповещения (не позднее, чем за 1 рабочий день), секретарь АКО предприятия Компании информирует руководителя и/или сотрудника подрядной (субподрядной) организации, указанного в заявке для оперативной связи.

2.8 По завершению аттестации секретарь АКО предприятия Компании в трехдневный срок направляет руководителю подрядной (субподрядной) организации выписку из протокола аттестации по промышленной безопасности.

Приложение № 1 к Порядку по организации и проведению обучения требованиям охраны труда и аттестации по промышленной безопасности работников подрядных (субподрядных) организаций

**Перечень программ
с указанием квалификаций, закрываемых в ПК «Контроль охраны труда»**

Наименование программы обучения	Наименование квалификации в ПК КОТ
Комплексная программа обучения требованиям охраны труда (46б, 46в, ПП, СИЗ и НД)	Комплексная ОТ для РСС (Северсталь)*
Обучение требованиям охраны труда бригадиров (старших рабочих)	ОТ для бригадиров (Северсталь)*
Обучение корпоративным требованиям по безопасности труда линейных руководителей	Корпоративные требования БТ
Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим и правилам применения (использования) средств индивидуальной защиты	ПП+СИЗ (Северсталь)
Аттестация по промышленной безопасности (области определены Приложением №2)	Аттестация по ПБ «шифр» (Северсталь)
«Видеть и действовать»	«Видеть и действовать» (для рабочих)
«Видеть по-новому»	«Видеть по-новому» (для РСС)

*Кроме указанной квалификации в ПК КОТ будет вноситься информация по обязательному обучению требований ОТ согласно программы обучения и в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2464.

**Тематические планы обучения
требованиям охраны труда для работников подрядных (субподрядных) организаций**

Программа №1 - Комплексная программа обучения требованиям охраны труда

День	Направление	Тема обучения*	Длит-ть, час.
1 день	46 б Риски	Культура безопасности. Травматизм в подрядной среде	1,5
		Понятия ОПФ, ВПФ, опасность, риск, профессиональный риск. БПСЖ. Оценка уровня проф. риска выявленных опасностей	1,5
		Разработка мероприятий по снижению уровней проф. рисков. Иерархия мер контроля производственных рисков.	1
		Средства индивидуальной защиты от воздействия ВПФ и ОПФ (теоретическая часть)	1
		Бирочная и блокировочная система.	1
		Работа в ПК КОТ	2
2 день	НД	Организация работ повышенной опасности. Наряд -допускная система	8
3 день	46в	Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом	1
		Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ	2
		Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ	
		Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: окрасочные работы. Требования безопасности при выполнении окрасочных работ	1
		Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ ЗиС	
		Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ	1
		Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)	1
		Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ	2
4 день	46в	Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте	2
		Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением	1
		Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ	1
		Использование (применение) средств индивидуальной защиты (ПДУ, противогаз, привязь). Практика	1
		Действия при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях	1
		Подготовка к проверке знаний. Ответы на вопросы	2
5 день	ПП + проверка знаний	Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.	4
		Проверка знаний	4

*Темы обучения по направлению 46в могут варьироваться в зависимости от специфики работы в предприятии Компании

Программа №2 - Обучение требованиям охраны труда бригадиров (старших рабочих)

День	Направление	Тема обучения*	Длит-ть, час.
1 день	46 б Риски + корп. Треб-я	Культура безопасности. Травматизм в подрядной среде	1,5
		Понятия ОПФ, ВПФ, опасность, риск, профессиональный риск. БПСЖ. Оценка уровня проф. риска выявленных опасностей	1,5
		Разработка мероприятий по снижению уровней проф. рисков. Иерархия мер контроля производственных рисков.	1
		Корпоративные требования	2
		ПК КОТ	2
2 день	НД +46в	Организация работ повышенной опасности. Наряд -допускная система	4
		Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом	0,5
		Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ	1,5
		Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ	
		Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: окрасочные работы. Требования безопасности при выполнении окрасочных работ	1
		Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ ЗиС	
3 день	46в + проверка знаний	Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений. Требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ	1
		Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ	0,5
		Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)	0,5
		Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте	2

	Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением	1
	Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ	1
	Проверка знаний	3

*Темы обучения по направлению 46в могут варьироваться в зависимости от специфики работы в предприятии Компании

Программа №3 - Обучение корпоративным требованиям по безопасности труда линейных руководителей

День	Тема обучения	Длит-ть, час.
1 день	Культура безопасности. Травматизм в подрядной среде	1,5
	Понятия ОПФ, ВПФ, опасность, риск, профессиональный риск. БПСЖ.	1
	Производственный контроль и иерархия мер контроля производственных рисков.	1,5
	Корпоративные требования	2
	ПК КОТ	2
2 день	Организация работ повышенной опасности. Наряд -допускная система	4
	Инструмент «Рамка»	2
	Проверка знаний.	2

Программа №4 - Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим и правилам применения (использования) средств индивидуальной защиты

Направление	Тема обучения	Длит-ть, час.
Первая помощь*	Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи	0,5
	Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения	1,5
	Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах	1
	Оказание первой помощи при прочих состояниях	1
СИЗ	Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения персонала СИЗ.	1
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Отработка практических навыков применения СИЗОД фильтрующего типа: Маска панорамная гражданская МПГ-СИЗОД Отработка практических навыков применения СИЗОД изолирующего типа: Самоспасатель изолирующий портативный аппарат ПДУ 5К.	1,5
	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Отработка практических навыков надевания страховочной привязи. Отработка практических навыков браковки СИЗ от падения с высоты.	1,5

*Обязательным условием прохождения практической части является прохождение курса СЭДО «Оказание первой помощи пострадавшим»

Программа №5 – «Видеть и действовать»

Тема обучения	Длит-ть, час.
Проблематика, текущая ситуация в сфере ОТ и ПБ, статистика происшествий	0,5
Культура безопасности	0,3
Поиск опасностей	0,5
Действия при обнаружении опасной ситуации	0,7
Обозначение БПСЖ	0,25
Проверка знаний	0,25

Программа №6 – «Видеть по-новому»

Тема обучения	Длит-ть, час.
Проблематика, текущая ситуация в сфере ОТ и ПБ, статистика происшествий	1
Культура безопасности	1
Лидерство в безопасности	1
Термины в риск-ориентированном подходе	1
Коммуникации с работниками	0,5
Инструмент «Рамка»	2
Проверка знания	0,5

**Перечень областей промышленной безопасности*
доступных к проведению аттестации в аттестационных комиссиях предприятий Компании**

Шифр	Наименование области аттестации
А.1	Основы промышленной безопасности
Б.1.1	Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Б.1.12	Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением неорганических жидких кислот и щелочей
Б.1.13	Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением лакокрасочных материалов
Б.1.14	Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением желтого фосфора, пентасернистого фосфора, фосфида цинка, термической фосфорной кислоты, других неорганических соединений фосфора, при получении которых в качестве одного из компонентов сырья применяется элементарный фосфор
Б.3.1	Литейное производство черных и цветных металлов
Б.3.3	Коксохимическое производство
Б.3.6	Доменное и сталеплавильное производство
Б.3.8	Производство с полным металлургическим циклом
Б.3.9	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности
Б.4.1	Обогащение полезных ископаемых
Б.4.3	Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом
Б.6.1	Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием
Б.6.4	Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом
Б.7.1	Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления
Б.7.5	Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления
Б.8.1	Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями)
Б.8.2	Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды
Б.8.3	Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением
Б.8.6	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (реконструкция) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на опасных производственных объектах
Б.8.7	Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах
Б.9.3	Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения
Б.9.4	Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения
Б.9.5	Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах
Б.10.1	Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом
Б.10.2	Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом
Б.12.2	Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы

В.1	Гидротехнические сооружения объектов промышленности
Г.1.1	Эксплуатация электроустановок
Г.2.1	Эксплуатация тепловых электрических станций
Г.2.2	Эксплуатация электрических сетей
Шифр	Наименование области аттестации
А.1	Основы промышленной безопасности
Б.1.1	Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Б.1.12	Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением неорганических жидких кислот и щелочей
Б.1.13	Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением лакокрасочных материалов

*Набор областей аттестации, доступных для проведения аттестации на ЕПТ в конкретном предприятии Компании уточняется у секретаря АКО предприятия

**Форма заявки
на проведение аттестации по промышленной безопасности**

Председателю АКО предприятия Компании
от _____
(должность руководителя организации)

(наименование организации)

(номер договора с ПАО «Северсталь»)

Прошу провести аттестацию в АКО ПАО «Северсталь» следующих работников:

№ п/п	ФИО полностью	Дата рождения	Должность	Наименование организации	Необходимые области для аттестации (указать)	Требуется подготовка через ПМК «Предсменный экзаменатор» (да/нет)

Желаемые сроки проведения аттестации _____
(дата / период дат)

Электронный адрес для оповещения о дате и времени аттестации _____
(указать адрес эл. почты)

Контактный номер телефона и ФИО сотрудника для оперативной связи _____

Явку работников на аттестацию гарантирую.

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____

ФИО, должность, наименование организации

(документ, удостоверяющий личность, сведения о номере и дате выдачи указанного документа, а также выдавшем его органе)

(адрес места жительства, указанный в паспорте)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных оператору – *Например, ПАО «Северсталь», юридический адрес 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30* (далее именуется Оператор), на следующих условиях:

1. Оператор вправе осуществлять автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных) в документарной и электронной форме.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование организации, должность, сведения о документе, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты.
3. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные с целью проведения аттестации по промышленной безопасности.
4. Даю согласие на передачу моих персональных данных на Единый портал тестирования Ростехнадзора, посредством которого проводится аттестация по промышленной безопасности.
5. Также даю согласие на передачу моих персональных данных с целью технического обеспечения АО «Северсталь-Инфоком» (г. Череповец, ул. Ленина, д. 123А).
6. Настоящее согласие действует в течение 1 года.
7. Условием прекращения обработки Оператором персональных данных является окончание срока, указанного в настоящем согласии, или получение Оператором моего письменного отзыва настоящего согласия (отзыв настоящего согласия производится посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора). Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

20__г.

« ____ » _____

**Форма информирования
о проведении аттестации по промышленной безопасности**

Прошу обеспечить явку на аттестацию в АКО предприятия Компании следующих работников:

№ п/п	ФИО полностью	Дата рождения	Должность	Наименование организации	Необходимые области для аттестации (указать)	Дата и время проведения аттестации

Место проведения аттестации - _____

Просьба приходить в строго назначенное время.

При себе работник должен иметь личный пропуск и паспорт (либо другой документ удостоверяющий личность).

В случае невозможности явки на аттестацию в указанные дату и время, необходимо не позднее чем за 1 рабочий день сообщить об этом на эл.почту _____.

Секретарь АКО предприятия Компании
И.О. Фамилия
Контактный номер телефона

Приложение К
(обязательное)

Чек-лист
«Соблюдение установленных требований к мобильным зданиям, сооружениям
(вагончикам)»

Владелец вагончика (цех, участок, подразделение, организация): _____

Владелец территории (цех, участок, подразделение, организация): _____

Объект проверки (оценки): _____

№ п/п	Требования	Соблюдение требований (да / нет)	Несоответствия (указать)
1	Оформлено разрешение на размещение вагончика по установленной форме с информацией: – название организации, подразделения - владельца; – инвентарный номер вагончика; – ответственные лица (за техническое состояние, безопасную эксплуатацию) с номерами телефонов.		
2	Место установки вагончика соответствует действующим требованиям: – не под трубопроводами, эстакадами; – не на колодцах, трассах теплосети и электросети, не в газоопасных местах и противопожарных разрывах; – не в габаритах движения транспорта (не ближе 1,5 м от бордюрного камня или кромки обочины автодороги); – не ближе 1,5 м от стоянок транспорта; – не ближе 3,5 м от оси ж.д. пути (для ж.д. путей, по которым осуществляется перевозка расплавов металла - ближе 10 м); – не в охранной зоне воздушных линий электропередач (напряжением до 1 кВ – 2 м; 1-20кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м; 220 кВ – 25 м). От опор ЛЭП ближе 5 м (не зависимо от напряжения); – не ближе 15 м до трубопроводов, эстакад трубопроводов, административно-бытовых ЗиС (касается вагончиков административно-бытового назначения, изготовленных с использованием горючих материалов, либо предназначенных для хранения горючих материалов).		
3	Предусмотрены подъезды к вагончику для пожарной техники.		
4	Вагончик изготовлен по проекту, в котором указано: – назначение,		

№ п/п	Требования	Соблюдение требований (да / нет)	Несоответствия (указать)
	– схема электроснабжения с учетом освещения, отопительных приборов, других электроприборов, защитной аппаратуры, устройств защитного отключения, счетчиков электроэнергии и подключения к электросети.		
5	Вагончик имеет технический паспорт (с приложениями), содержащий информацию: – собственник вагончика; – назначение вагончика; – инвентарный номер вагончика; – размер и вес вагончика; – материал, из которого он изготовлен; – должность, ФИО ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию; – план внутреннего расположения вагончика; – схема электроснабжения вагончика с указанием потребляемой мощности; – схема строповки вагончика (кроме вагончиков на колесах); – описание содержимого имущества вагончика; – схема размещения вагончика на территории подразделения (предприятия); – документацию завода-изготовителя на электронагревательные приборы; – протокол измерения сопротивления заземляющего устройства вагончика; – протокол измерения сопротивления изоляции кабельной линии, питающей вагончик.		
6	На вагончике в месте подключения наружного контура заземления имеется знак «заземление».		
7	На вагончик нанесена схема строповки (кроме вагончиков на колесах). Вагончик на колесах имеет исправное сцепное устройство для буксировки.		
8	Вагончик: – обеспечен первичными средствами пожаротушения; – их виды и количество соответствует нормативным требованиям; – первичные средства пожаротушения размещены на видных местах, обозначенных знаками безопасности, к ним обеспечен свободный доступ.		
9	Вагончики, предназначенные для хранения баллонов с газами выполнены из негорючих материалов, имеют естественную вентиляцию и естественное освещение. Размещаются не ближе 20 м от вагончиков и других зданий и сооружений административно-бытового назначения.		

№ п/п	Требования	Соблюдение требований (да / нет)	Несоответствия (указать)
10	В вагончик не подведены трубопроводы горючего газа, продуктов разделения воздуха, пара.		
11	В вагончике, который подключен к электрической сети, установлен модуль порошкового пожаротушения.		
12	Электрооборудование вагончика соответствует требованиям электробезопасности: – провода и кабели без видимых нарушений изоляции и термического воздействия; – розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия без повреждений; – отсутствие самодельных электроприемников; – светильники с колпаками.		
13	Электронагревательные приборы: – с исправными устройствами тепловой защиты (терморегуляторами) предусмотренными конструкцией; – имеют функцию отключения при перегреве (термозащита, термopедохранитель, тепловое реле); – приборы класса 1 (по способу защиты от поражения электрическим током) включаются в электрическую сеть, защищенную с помощью дифференциального автоматического выключателя либо устройства защитного отключения (УЗО); – приборы класса 1 включаются в трехпроводную (с защитным РЕ-проводником) электрическую сеть.		

Оценку провел представитель владельца вагончика:

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)